

AC-F44

Controlador autónomo backlit con
PIN y PROX para exteriores



EL NUEVO CONTROLADOR AUTÓNOMO BACKLIT PIN Y DE PROXIMIDAD DE ROSSLARE, AC- F44, ES LA MEJOR SOLUCIÓN "PARA" INTERIORES Y EXTERIORES, EN LOS QUE SE REQUIERE CREDENCIALES PIN O DE PROXIMIDAD. ESTE MODELO ROBUSTO SE PUEDE PROGRAMAR FÁCILMENTE, CON CAPACIDAD "DE" HASTA 500 USUARIOS, EN UNA SOLA PUERTA.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Para su mayor tranquilidad, esta unidad robusta de control de acceso ofrece tres niveles de seguridad que pueden asignarse a 500 usuarios.

El AC-F44 ofrece un reconocimiento de modo automático y un menú de configuración fácil de usar que simplifica la configuración y el uso. Las funciones adicionales como varias alarmas de puerta, control LED y la detección de puerta forzada ofrecen mayor seguridad y flexibilidad.

Este controlador es resistente a la luz UV y hermético, para una durabilidad máxima.

El teclado backlit es visible de día o de noche, haciendo ideales estas unidades para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Se pueden ingresar y eliminar hasta 500 usuarios
- Se suministra una plantilla de montaje y un kit de instalación
- Tres niveles de usuario:
 - Normal – Requiere un solo código PIN o tarjeta
 - Secure (Seguro) – Requiere combinaciones de código PIN/PROX
 - Master User (Usuario maestro)

- Tres niveles de acceso:
 - Normal
 - Bypass (Circunvalación)
 - Secure (Seguro)
- Ideal para instalaciones en bastidores eléctricos
- Longitud de código PIN entre 4 y 8 dígitos
- Alimentado por transformador (CA) o con una fuente de alimentación regulada (CC)

FUNCIONES PROFESIONALES

- Resistente al agua y a los rayos UV, cumple con IP65
- Timbre interno
- Dos entradas: REX y Auxiliar
- Dos salidas Form C, 2A: Cierre electrónico y auxiliar
- Dos LED de estado/programación (status/programming) de tres colores
- Diez modos auxiliares incluyendo: Puerta entreabierta, puerta forzada, derivación de alarma y monitoreo de puerta
- Timbre y sirena programables utilizando el botón de campana "*" y el BL-D40
- Protección trasera óptica antidesarme incorporada

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

■ Intervalo de voltaje de funcionamiento	12 a 24 VCC, desde una fuente de alimentación regulada 16 hasta 24 VCA, desde un transformador
■ Corriente de entrada	Modo de espera: 95mA a 12VCC Máximo: 160mA a 12VCC
■ Salidas de relé	Cierre electrónico: 2A Forma C, NA y NC Auxiliar: 2A Forma C, NA y NC
■ Seguridad	Sensor óptico antidesarme trasero.
■ Entradas	REX: NA (contacto seco) Auxiliar (Entrada/Monitor): NA (contacto seco). 10 Modos programables
■ Lector de tarjetas de proximidad	Intervalo de lector máx.*: 75mm (2,95") Modulación: ASK (modulación por modificación de la amplitud) a 125kHz Tarjetas compatibles: Todas las tarjetas EM de 26 bits * Medido usando una tarjeta de proximidad de Rosslare AT-R14 o equivalente. El intervalo también depende del entorno eléctrico y la proximidad a metal

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

■ Capacidad	500 Usuarios código doble / tarjeta o código + tarjeta cada uno
■ Teclado	3x4Teclas para programación local y entradas de códigos PIN de 4 a 8 dígitos
■ Niveles de usuario	Normal / Secure (Seguro), Master (Maestro)
■ Modos de seguridad	Normal, Bypass (Circunvalación) y Secure (Seguro)
■ Audio/Visual	Interfaz para BL-D40 (avisador de campana, timbre y sirena) Dos indicadores LED de tres colores, avisador acústico incorporado
■ Diseño	Moldeado en epoxi, totalmente sellado en una robusta caja de policarbonato. Teclas de goma iluminadas en rojo. Idóneo para entornos difíciles.

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

■ Entorno de trabajo	Resistente al agua, idóneo para uso en exteriores (IP65)
■ Temperatura de trabajo	-30°C a 65°C (-22°F a 150°F)
■ Humedad de trabajo	0 a 95% (sin condensación)
■ Protección RFI	> 20V/m hasta 1000MHz

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

■ Dimensiones	121 x 71 x 30 mm (4.72 x 2.80 x 1.17 in.)
■ Peso	244 g (0.54 lbs)

SYSTEM COMPONENTS

El AC-F44 es compatible con el anunciador de alarma, el timbre y la campana de puerta BL-D40 y la unidad de luz estroboscópica, además con el botón de solicitud de salida EX-01.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tiene 5 años una garantía limitada del producto

ACERCA DE ROSSLARE SECURITY

Los productos Rosslare Security, es una división de Rosslare Enterprises Ltd. Fabrica productos de seguridad de gran calidad en todo el mundo desde 1980. Las tres líneas principales de la empresa son: Control de acceso, Detección de Intrusión y Patrulla de Guardia; en conjunto con una variedad creciente de productos, han convertido a Rosslare Security en una fuerza de primer nivel en seguridad. Rosslare Security respeta los estándares más altos en servicio al cliente y manufactura (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). Nuestra empresa cumple con la Directiva de la UE 2002/95/EC sobre Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS).

Visite nuestra página web: www.rosslaresecurity.com



ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS
Experience The Difference