

Para detectores de fuego modelo FS20X y FS24X

Lampara de Prueba TL-2055

El modelo TL-2055 está diseñado para realizar una prueba manual de los detectores de fuego de la Serie FSX en ubicaciones peligrosas.

La lampara de prueba es a prueba de explosión y cumple con la aprobación Clase I, División 1. SE suministra con un cargador universal, 110VAC/220VAC.



Lampara de Prueba manual TL-2055 (Clase I, División 1)

En operación normal, un detector modelo FS20X y/o modelo FS24X se alarmará con la lampara cargada TL-2055 a una distancia de 1 a 25 pies (30 cm. A 762 cm.). Esta unidad cumple con el código NFPA 72.

Nota. Las lámparas de prueba no representan fuegos a un pie cuadrado; se encargan de demostrar que el detector responde a fuentes de energía radiante dentro del campo de visión.

FS20X y FS24X Fire and Flame Detector

Test lamp TL-2055

Model TL-2055 is designed for handheld testing of FSX detectors in hazardous locations.

The test lamp is explosion-proof and carries Class I, Division 1 approval. It also is supplied with a universal, 110VAC/220VAC charger.



TL-2055 handheld test lamp (Class I, Division 1)

In normal operation, an FS20X and/or FS24X detector will alarm to a fully charged TL-2055 test lamp at a distance of 1 to 25 feet. This complies with NFPA 72 codes.

Notice. Test lamps do not represent one-square-foot fires; they demonstrate that a detector will respond to radiant energy sources within its field of view.