

454101HL-02

## ► HighLighter™ LED I Mini-Lightbars

### CARACTERÍSTICAS

- Bajo perfil, solo 2.7" de altura.
- Distribución de luz de 360°.
- Tecnología de reflector LED Solaris®.
- Tecnología de circuitos avanzada.
- Selección de patrones con MagnetSelect™ (imán no incluido).
- Garantía de cinco años.

### APROVACIONES

- SAE J845, Clase 1

#### La mini barra de luces LED de bajo perfil brinda una salida de luz de 360 grados

Con solo 2.7 pulgadas de alto (montaje permanente), la mini barra de luces LED HighLighter™ cuenta con la tecnología de reflector LED Solaris® patentado por Federal Signal para redirigir la luz y obtener una mejor advertencia. Los reflectores Solaris proporcionan una salida de luz de 360 grados para la advertencia de zona de trabajo.

#### Los circuitos avanzados mantienen esta barra de luces siempre en operación

Las unidades HighLighter LED incorporan la tecnología ROC (Reliable Onboard Circuitry™) de Federal Signal, que elimina el 85% de los posibles puntos de falla. El resultado final: advertencia visual confiable y continua con menos reparaciones y mucho más tiempo en el trabajo.

#### Tan fácil de instalar como de cambiar un patrón de flash

Los modelos por succión y de imán HighLighter LED incluyen un enchufe del encendedor y un interruptor incorporado de ENCENDIDO-APAGADO que los hace fáciles de instalar y de operar. Incorporada en la parte superior del domo LED se encuentra la innovadora función MagnetSelect™ de Federal Signal (pendiente de patente) que permite a los usuarios seleccionar rápidamente entre más de 19 patrones de flash disponibles para el usuario utilizando un imán simple.

#### Construido para gran variedad de aplicaciones

La mini barra de luces LED HighLighter está disponible con LED ámbar con un domo claro o ámbar. Adecuado para una variedad de aplicaciones: Construcción, reparación y vehículos de servicio, así como también aparatos policiales y de bomberos.

Control de encendido y apagado



**Modelo Específico**

**Montaje por succión, incluye conector de encendedor de cigarrillo con interruptor de encendido / apagado**

- 454100HL-02 Domo ámbar, LED ámbar
- 454100HL-25 Domo transparente, LED ámbar

**Color sólido, montaje permanente**

- 454101HL-02 Domo ámbar, LED ámbar
- 454101HL-25 Domo transparente, LED ámbar

**Color sólido, montaje magnético, incluye conector de encendedor de cigarrillo.**

- 454102HL-02 Domo ámbar, LED ámbar
- 454102HL-25 Domo transparente, LED ámbar

**Note:** Preguntar por modelos adicionales

**Kit y accesorios**

- SW2 Panel frontal 2 interruptores.
- 452340 Kit, montaje magnético, Conector de encendedor de cigarrillo incluido.
- 452341 Kit, montaje magnético con gomas por succión, Conector de encendedor de cigarrillo incluido.
- 452342 Kit, montaje magnético, no incluye conector de encendedor de cigarrillo.
- 454217 Kit, montaje elevador.
- 454218 Kit, montaje plano.
- 454219 Kit, barra de montaje en el techo (se debe usar al montar un HighLighter en una barra de montaje en el techo)
- 454220 Kit, switch, selector de patrón
- 210883SSG Kit, riser mount
- 210960-46 46", Roof Mounting Bar
- 210960-54 54", Roof Mounting Bar
- 210960-65 65", Roof Mounting Bar

Especificaciones

Consumo	Max: 4A (Consumo depende de patrón seleccionado.)
Patrones	19
Cantidad de LED	26
Color de LED	Ámbar
Color de domo disponible	Ámbar y transparente

Especificaciones Físicas


	Height	Length	Width
<b>Montaje Permanente</b>	2.7 in (6.6 cm)	15.3 in (38.8 cm)	8.4 in (21.3 cm)
<b>Montaje Magnético</b>	3.0 in (7.6 cm)	15.3 in (38.8 cm)	8.4 in (21.3 cm)
<b>Montaje Por succión</b>	3.0 in (7.6 cm)	15.3 in (38.8 cm)	8.4 in (21.3 cm)

Peso (Kg)

<b>Montaje Permanente</b>	3.4 lbs (1.5 kg)
<b>Montaje Magnético</b>	4.5 lbs (2.0 kg)
<b>Montaje por succión</b>	6.0 lbs (2.7 kg)



Para facilitar el servicio mientras está en el vehículo, el domo se puede quitar de la base simplemente quitando (4) tornillos y levantando el domo desde una de las muescas en la base.



Cuchilla junto al limpiador mejora el sellado del domo

En la parte inferior de la base, hay dos extractores con alivio de tensión para la alimentación y para cableado adicional