

Hub de Sensores SmartZone™ G5

especificaciones

El *hub* de sensores permite añadir tres puertos para sensores adicionales a una unidad inteligente de distribución de energía (iPDU). Por cada iPDU, se pueden instalar dos *hubs* de sensores. Los sensores ambientales se diseñaron con un microchip embebido que transforma las señales analógicas en formato digital antes de que los datos viajen hacia la iPDU, lo que proporciona datos mucho más precisos. Este diseño inteligente facilita una instalación sencilla de *plug and play*. El *hub* de sensores permite que se conecten hasta seis sensores ambientales por cada iPDU para, así, conseguir una mayor eficiencia.



Hub de sensores G5 SmartZone™

Hub de sensores: EF001

información técnica

Dimensiones: 85mm x 32mm x 27mm [3.3 x 1.3 x 1.06 pulgadas]

Montaje: Amarras plásticas y cinta adhesiva de doble cara

*Se incluye el material de montaje.

características clave y beneficios

Conexión RJ45	Usa un conector RJ45 para permitir que el cable estándar de Ethernet se pueda conectar al puerto Sensor-1 o Sensor-2 en la iPDU
Montaje versátil	Proporciona opciones de montaje versátiles para facilitar la implementación en un <i>rack</i> o un cuarto de un centro de datos o edificio

aplicaciones

El *hub* de sensores SmartZone™ G5 permite añadir tres puertos adicionales para sensores a una iPDU. Para monitorear cambios en su centro de datos, puede añadir los siguientes sensores ambientales: sensor de temperatura, de temperatura y humedad, tres sensores de

temperatura y humedad, sensor de cuerda para detectar fugas y humedad, o sensor de contacto de agua. Obtenga la protección adicional que necesita para conseguir una mayor eficiencia operativa.

información técnica

Eléctrica	
Voltaje de operación	5VDC
Ambiental	
Elevación sobre el nivel del mar (operación y almacenamiento)	De 0 a 3048m (de 0 a 10,000 pies) / De 0 a 15,240m (de 0 a 50,000 pies)
Temperatura (operación y almacenamiento)	0°C~+65°C (32~ 149°F)/-20~ + 70°C (-4 ~ 158°F)
Humedad (operación y almacenamiento)	De un 0 % a un 95 % de humedad relativa (HR) y sin condensación para su almacenamiento De un 10 % a un 90 % de humedad relativa (HR) y sin condensación para su operación
Cumplimiento	
Verificación ambiental	ROHS, WEEE

dimensiones

Productos incluidos


Hub de sensores



Amarras plásticas



Cinta adhesiva de doble cara



SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA
Tel: (571) 427-6238

PANDUIT CHILE
Tel: (562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ
Tel: (511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit, inicie sesión en www.panduit.com/warranty

Para obtener más información

Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

PANDUIT™

© 2022Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
PUSP53--WW-SPA
3/2022