

PIMA **HONEYWELL**

	CAPTAIN	HUNTER-PRO	LYNX II	VISTA 10P	VISTA 48LA	VISTA 40	VISTA 50
Zonas directas en tarjeta	6	8	0	6	15 (dobladas)	8	8
Total de zonas	6	32	24	22 + 16 Tipo llavero	48+ 16 Tipo llavero	56	86
Expansión de zonas cableadas		√ (OUT1000, EXPRO)			√ (4219, 4229)	√ (4208U, 4193SN, 4209U)	√ (4209U, 4208U, 4190SN, 4193SN)
Expansión de Zonas Inalámbricas		√ (I08)	√	√ (5881ENM, H,I,5883H)	√ (5881ENM, H,I,5883H)	√ (5881ENL, M,H)	√ (5881ENM,L,H)
Tecnología VPLEX						√	√
Zonas dobladas					√		
Particiones	2 (subpartición)	16 (subpartición)			3	2	8
Partición Lobby					√		√
Subparticiones	2	16					
Salidas de PGM	2	2+RELAY	2	2	2	2	2
Soporta módulos de relevadores				√ (4204)	√ (4204)	√ (4204)	√ (4204)
Autoarmados	√	√	√	√	√	√	√
Autodesarmados			√		√	√	√
Código de usuario	8	28	8	16	48	70	75
Código de Coacción	√	√	√	√	√	√	√
Memoria de eventos	40	410	84	100	254	100	224
Calendarización			√		√	√	√
Reporte dividido	√	√	√	√	√	√	√
Reporte dual	√	√	√	√	√	√	√
Comunicador Telefónico	√	√	√	√	√	√	√
Monitoreo de línea telefónica				√	√	√	√
Módulo de voz				√			
Función sígueme a número celular	√				√		
Comunicador Vía Radio	√	√					
4+2 DMF	√	√	√	√	√	√	√
PAF	√	√					
Contact ID	√	√	√	√	√	√	√
Salida de sirenas	1	2	1	1	1	1	1
Monitoreo de sirena	√				√		
Detectores de humo de 2 hilos					√ 16/Z1	√ 16/Z1	√ 16/Z1
Resistencia de fin de línea	√	√	√ /Z1	√	√	√	√
Programación remota UP/ Download	√	√	√	√	√	√	√
Programación local por Software	√	√				√	√

Seguridad 2008