



SBE TECH

FICHA TECNICA

ACOPLADOR SIMPLEX MONOMODO SC/APC SBE-ADAPSCAPC-S

DESCRIPCIÓN

El acoplador SC/APC simplex monomodo presenta una gran calidad y efectividad en las conexiones, fácil instalación y ahorro de tiempo, diseñado para acoplar y alinear dos conectores SC con acabado APC, permitiendo la continuidad de la luz de un extremo a otro, con la más baja pérdida.



ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS
Material del cuerpo:	Plástico	Distribuidor óptico montaje en rack 19":
Material de la manga:	Cerámica	SBE-DFO18 D 3 Placas
Tipo de conector:	SC/APC simplex	SBE-DFO24 4 Placas
Tipo de fijación:	Guía de acero de un clic (opcional atornillable)	SBE-DFO36 6 Placas
		Distribuidor óptico montaje en pared:
		SBE-LFO12/24 4 Placas
		Placas con acopladores monomodo
		SBE-6SCSM 6 SC dúplex
		SBE-6LCSM 6 LC dúplex
		SBE-6SCAPCSMS 6 SC/APC simplex
		SBE-6SCAPCSM 6 SC/APC dúplex
		SBE-3LCAPCSM 3 LC/APC dúplex
		SBE-6LCAPCSM 6 LC/APC dúplex
		Placa vacía con capacidad hasta 6 acopladores SC simplex o LC dúplex:
		SBE-6LC/SCWOC
		Caja terminal de fibra óptica:
		SBE-CTFO2P 2 puertos
		SBE-CTFO4P 4 puertos
		Caja de distribución para fibra óptica y/o splitters FTTx:
		SBE-CDEXTFTTX2X8 8 puertos
		SBE-CDEXTFTTX2X12 12 puertos
		SBE-CDEXTFTTX2X24 24 puertos
		SBE-CDEXTFTTX2X48 48 puertos
		Jumper SC/APC-SC/APC 2m monomodo:
		SBE-JUSCAPCSCAPC2MSM 2m simplex
		SBE-JUSCAPCSCAPC1MSM 1m simplex
		Jumper SC/UPC-SC/APC 2m monomodo:
		SBE-JUMSC-SCAPC-2MSM 2m simplex
		Mangas termo contráctiles para protección de empalmes de fusión:
		SBE-HESL60 60 mm
		SBE-HESL50 50 mm
		OTDR monomodo para 120 km:
		SBE-OTDR-B
		Medidor de potencia con VFL:
		SBE-MP292302-10K
		Pigtail monomodo SC/APC 2m:
		SBE-PIGSCAPC2MSM simplex
		SBE-PIGSCAPC2MSM6P 6 piezas
		Cortadora de precisión para fibra óptica:
		SBE-CFOD
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Material del cuerpo:	ABS	
Color del cuerpo:	Verde	
Cumple con:	TIA/EIA 568-C.3	
	IEEE 802.3	
	Telcordia GR-326/409/20-CORE	
CARACTERÍSTICAS		
Fijación del conector:	Push-Pull	
Diámetro interno de la manga:	2.5mm (SC/APC)	
Perdida de inserción (IL):	< 0.3dB Prueba de laboratorio incluida en cada jumper	
Perdida de retorno (RL):	> 60dB Prueba de laboratorio incluida en cada jumper	
APLICACIONES		
Los acopladores SC/APC de SBE TECH ofrecen una solución versátil para sistemas de terminación de fibra óptica, ya que estos pueden alojarse en cajas terminales, cajas de distribución o distribuidores de fibra óptica, útiles en aplicaciones FTTx, LAN, y MAN de fibra óptica.		