



MERIVA TECHNOLOGY

MSC-5303

La cámara Domo MSC-5303 es una cámara de 5MP con lente fijo. La cámara es adecuada para las escenas que requieren visualización de imágenes de alta definición, como finanzas, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, tiendas, aeropuertos, fábricas, hoteles, etc. Infrarrojos con alcance de hasta 30 metros, menú OSD y funciones de video como reducción de ruido, balance automático de blancos, control de ganancia automático y un housing con protección IP67.

**Cámara HD Domo
MSC-5303**



Tornillería



Llave Allen



**Manual de
Usuario**

Características principales:

- Resolución HD 5MP
- Alta resolución HD (2560 x 1920).
- Lente motorizado 3.6mm.
- Multi Tecnología AHD / CVI / TVI / CVBS
- Soporta menú OSD por CoC (Con botón)
- Montaje en techo o pared.
- Norma IP67, Totalmente protegido contra el polvo y arena, Protegido contra fuertes chorros de agua, para uso en cubiertas de barcos. Posible penetración limitada.
- Compatible con DVR's HD, CVI, TVI y analógicos*.
- Funciones de video 3D DNR, AGC, BLC.
- Distancia de IR 20 ~ 30 metros
- Carcasa metálica

*Revisar la resolución de los DVR que soportan hasta 5MP.



5MP
2560x 1920P



CÁMARA	Resolución	5MP
	Tamaño de imagen	2560 X 1920P
	Sensor	CMOS 1/2.5"
	Salida de Video	AHD / TVI / CVI / CVBS
	Formato de Video	PAL / NTSC
	Lente	3.6mm fijo
	Obturador electrónico	AUTO
	Infrarrojos	20 ~ 30mts.
	FPS (Cuadros por segundo)	20FPS
	Iluminación mínima	Color: 0.01 lux@F1.2, AGC ON; B/W: 0 lux con IR
	Día y noche	ICR Si
	Carcasa	Metálica IP67

VIDEO	Menú en pantalla (OSD)	Sí, Disponible (Con botón)
	Balance automático de blancos (AWB)	No
	Control automático de ganancia (AGC)	Si
	Reductor de ruido digital 3D (3D-DNR)	No
	Amplio rango dinámico digital (DWDR)	Si
	Compensación de luz trasera (BLC)	Si
	Smart IR	Si

OPERACIÓN	Resistencia IP	Norma IP67, Totalmente protegido contra el polvo y arena, Protegido contra fuertes chorros de agua, para uso en cubiertas de barcos. Posible penetración limitada
	Resistencia IK	N/D
	Alimentación	12VDC ±15%
	Consumo	IR Apagado: < 1W; IR Encendido: < 4W
	Temperatura optima	-30°C ~ 50°C
	Humedad	10% ~ 90%
	Peso	0.41KG
	Dimensiones	108 x 95.7 mm

DIMENSIONES

