



Caja de conexión para mesa

Apertura giratoria, dos tomas de corriente, dos puertos de carga USB-A, una conexión HDMI, una conexión VGA, cable de alimentación de 1.5 m, negro

Part No.: [164832](#)

EAN-13: 0766623164832 | UPC: 766623164832

Conectividad desde el escritorio con variedad de puertos de salida

La caja de conexiones de Manhattan es una solución de conectividad que puede instalarse fácilmente en el recorte del receptáculo de un escritorio de oficina, una mesa de sala de conferencias, un banco de trabajo u otra superficie. Su pánel giratorio le permite cargar dispositivos y conectar pantallas cuando sea necesario, además de mantener el tomacorriente cerrado para obtener un aspecto limpio y discreto. Cuando está abierto, ofrece dos tomas de corriente alterna para conectar computadoras portátiles, impresoras, monitores, proyectores y más, dos puertos USB-A para cargar dispositivos móviles como teléfonos o tabletas. Las opciones HDMI y VGA ofrecen una conexión de pantalla mucho más cómoda y extendida para los usuarios que se encuentren en el escritorio y deseen conectar su equipo a una pantalla o proyector. La salida de energía ya instalada, evita que tengas que agacharte debajo del escritorio para encontrar una barra de corriente.

Features:

- Estación de carga empotrable con dos tomas de corriente y dos puertos de carga USB-A
- Dos puertos de carga USB-A con LED y una salida de hasta 2.1 A / 5 V DC (máx.)
- Conexión de paso HDMI con puerto HDMI y cable HDMI de 1.5 m - soporta resoluciones de hasta 1080p@60Hz
- Conexión de paso VGA con puerto VGA y cable VGA de 1.5 m - soporta resoluciones de hasta 1080p@60Hz
- Pánel de carga/conectividad de apertura giratoria que se puede ocultar cuando no está en uso
- Ideal para insertar en un escritorio de oficina, mesa de sala de conferencias, banco de trabajo u otra superficie
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- Administración de cables incorporada para una apariencia sin desorden
- Material de aleación de aluminio durable y de alta calidad
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Conexiones:

- Dos tomas de corriente alterna (NEMA 5-15)
- Dos puertos de carga USB-A (2.1 A / 5 V DC máx.)
- Un puerto HDMI (resoluciones hasta 1080p@60Hz)
- Un puerto VGA (resoluciones hasta 1080p@60Hz)

Características de entrada

- Voltaje nominal de CA: 110 - 125 V
- Rango de frecuencia: 50 - 60 Hz

Características físicas

- Dimensiones de la carcasa: 267 x 110 x 103 mm (10.51 x 4.33 x 4.06 in.)
- Dimensiones del recorte para la instalación: 235 x 103 mm (8.7 x 4.06 in.)
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m
- Longitud del cable HDMI: 1.5 m
- Longitud del cable VGA: 1.5 m
- Peso: 1 kg

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
- Humedad (sin condensación): 5 - 90% RH

Contenido del paquete:

- Caja de conexión para mesa

- Dos tornillos de montaje
- Instrucciones

