



## TL-D1600S

Bahía para unidades	12 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s + 4 unidades SATA de 2,5" a 6 Gb/s, 3 Gb/s
Compatibilidad de unidades	<p>Bahías de 3,5":</p> <p>Unidades de disco duro SATA de 3,5"</p> <p>Unidades de disco duro SATA de 2,5"</p> <p>Unidades de estado sólido SATA de 2,5"</p> <p>Bahías de 2,5":</p> <p>Unidades de disco duro SATA de 2,5"</p> <p>Unidades de estado sólido SATA de 2,5"</p>
Interruptor de encendido/apagado de alerta de audio	Yes
Formato	Torre
Interfaz host	4 x SFF-8088
Indicadores LED	Unidad de disco duro 1-16, estado, enlace, error del ventilador
Pantalla/Botón LCD	Yes
Botones	Interruptor de encendido
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	303.84 × 369.89 × 319.8 mm
Peso (neto)	11,59 kg
Número máx. de unidades de disco duro/SSD compatibles	16
Tipo de unidad de disco duro	<p>Unidades de disco duro SATA de 3,5"</p> <p>Unidades de disco duro SATA de 2,5" (solo para ranuras de bandeja de 3,5")</p> <p>Unidades de estado sólido SATA de 2,5"</p>
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)

Unidad de alimentación eléctrica	250 W PSU, 100 - 240 V
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico	93,66 W
Interruptor de modo de ventilador	Yes (automático, alto, medio, bajo)
Ventilador	3 de 92 mm, 12 V de CC
Nivel de sonido	25 db(A)
Advertencia del sistema	Timbre
Ranura de seguridad Kensington	Yes

Nota: Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

\* Entorno de prueba de nivel de sonido:

Consulte la norma ISO 7779; unidad de disco duro cargada; posición de observador; datos medios de 1 metro delante del NAS en funcionamiento.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.