



## QXP-820S-B3408

Controlador	Broadcom SAS3408 Trimodo
Conector	Dos (x4) SFF-8644
PCIe y carriles	PCIe Gen 3 x8
Trimodo	SAS 12Gb/s, SATA 6Gb/s y PCIe (NVMe)* hasta 8.0 GT/s
Soporte	Perfil bajo (predeterminado). También se incluyen soportes de altura completa y de sobremesa.
Cable compatible**	CAB-SAS05M-8644, CAB-SAS10M-8644, CAB-SAS20M-8644, CAB-SAS30M-8644
Nota	* Un puerto ancho con cuatro señales SAS. ** Solo se admiten cables pasivos. Los cables pasivos se venden por separado.

Nota: Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

\* Entorno de prueba de nivel de sonido:

Consulte la norma ISO 7779; unidad de disco duro cargada; posición de observador; datos medios de 1 metro delante del NAS en funcionamiento.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.