



SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CONCRETO

Descripción

- Taquetes para fijar objetos con tornillo en muros y techos de concreto o superficies sólidas.
- Realiza una doble expansión, es decir que abre hacia los cuatro puntos cardinales.
- Consta de 2 aletas que no permiten que el taquete gire dentro del orificio cuando se introduce el tornillo.
- Posee un cuello que impide que el taquete se hunda, aún cuando la perforación sea más profunda.
- Tiene una guía que permite que el tornillo se introduzca correctamente.
- Libre de rebaba que impida la doble expansión
- Flexible

Propiedades del Producto

- Resistente al impacto y extracción
- Temperaturas de operación:
Polietileno: -50°C a +80°C (-58°F a 176°F)
Acero Galvanizado: -20°C a + 80 °C (-4°F a 176°F)
- Color: Thorquetes: rojo, amarillo, blanco, café y azul;
Pija: natural y Broca; Cuerpo: C45 y la punta es aleación YG8

Solución/Mercado



Materiales

- Thorquetes: Elaborado con polietileno de alta densidad
- Pija: Acero Galvanizado



	THORQUETE TP3 C/PIJA	THORQUETE TP2B C/PIJA	THORQUETE TP2X C/PIJA	THORQUETE TP1X C/PIJA	THORQUETE TP0 C/PIJA
CARGA RECOMENDADA RECOMMENDED LOAD CHARGE RECOMMANDÉE	140 kg (308.647 Lb)	120 kg (264.555 Lb)	60 kg (132.277 Lb)	50 kg (110.231 Lb)	40 kg (88.1849 Lb)
BROCA RECOMENDADA (INCLUIDA) RECOMMENDED DRILL (INCLUDED) FORÊT RECOMMANDÉE (INCLUS)	3/8" (9.52 mm)	5/16" (7.93 mm)	1/4" (6.35 mm)	7/32" / 1/4" (5.5 mm / 6.35 mm)	3/16" / 7/32" (4.7 mm / 5.5 mm)
PIJA RECOMENDADA (INCLUIDA) RECOMMENDED SCREW (INCLUDED) VIS RECOMMANDÉE (INCLUSE)	12 X 2" (5.48 X 50.8 mm)	10 X 1 3/4" (4.82 X 44.45 mm)	10 X 1 1/2" (4.82 X 38.1 mm)	8 X 1" (4.16 X 25.4 mm)	8 X 3/4" (4.16 X 19.05 mm)



ISO 9001-2015

THORSMEX, S.A. DE C.V.

Bld. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla,

Edo. de México, C.P.54040 • Tel: (55) 5379-67-47 Área comercial:

EXT 104, 105, 119, 120 y 128 • info@thorsmex.mx

www.thorsmex.mx



APLICACIÓN




Descripción	Código	Código de Barras	Presentación	Dimensiones
Sistema de Fijación para Concreto	3701-02000	7506218113035	Caja con 104 pzas.	L 43 mm (1.692 in) x W 137 mm (5.393 in) x H 181 mm (7.125 in)

BROCAS



THORQUETE TP3 C/PIJA




THORQUETE TP2B C/PIJA




THORQUETE TP2X C/PIJA



THORQUETE TP1X C/PIJA




THORQUETE TPO C/PIJA



CONT: 104 PIEZAS

- 1 pieza de broca 3/16" (4.7 mm)
- 1 pieza de broca 1/4" (6.35 mm)
- 5 piezas de Taquetes TP3 3/8" (9.52 mm) con pija 12X2" (5.48 X 50.8 mm)
- 10 piezas de Taquetes TP2B 5/16" (7.93 mm) con pija 10 x 1 3/4" (4.82 X 44.45 mm)
- 15 piezas de Taquetes TP2X 1/4" (6.35 mm) con pija 10 X 11/2" (4.82 X 38.1 mm)
- 10 piezas de Taquetes TP1X 7/32" / 1/4" (5.5 mm / 6.35 mm) con pija 8 X 1" (4.16 X 25.4 mm)
- 10 piezas de Taquetes TPO 3/16" / 7/32" (4.7 mm / 5.5 mm) con pija 8 x 3/4" (4.16 X 19.05 mm)
- 1 pieza de broca 5/16" (7.93 mm)
- 1 pieza de broca 3/8" (9.52 mm)

PLANO DE APOYO



DIMENSIONES DE TAQUETE

	TPO	TP1X	TP2X	TP2B	TP3
A	8 mm (0.315 in)	8 mm (0.315 in)	9 mm (0.354 in)	10.5 mm (0.413 in)	13.5 mm (0.531 in)
B	14 mm (0.551 in)	15 mm (0.591 in)	19.8 mm (0.78 in)	30 mm (1.181 in)	33 mm (1.299 in)
C	19.5 mm (0.768 in)	22 mm (0.866 in)	34 mm (1.339 in)	39.4 mm (1.551 in)	45.5 mm (1.791 in)
D	6.25 mm (0.246 in)	6.25 mm (0.246 in)	6.5 mm (0.256 in)	7.5 mm (0.295 in)	10 mm (0.394 in)



ISO 9001-2015

THORSMEX, S.A. DE C.V.

Bld. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla,
Edo. de México, C.P.54040 • Tel: (55) 5379-67-47 Área comercial:
EXT 104, 105, 119, 120 y 128 • info@thorsmex.mx
www.thorsmex.mx