



Descripción:

RIEL DENTADO GRM08 ZKTECO LONGITUD DE 1 METRO
COMPATIBLE CON MOTOR ZK-SL800AC PAQUETE CON 4 RIELES

Cremallera para portones corredizos GRM08 Este accesorio se usa para ser instalado en las puertas corredizas, es un complemento para la solución de acceso vehicular en conjunto del motor ZK-SL800AC. Nota: La instalación debe ser alineada para que coincida con el engrane durante el recorrido de la puerta. La puerta no debe descansar sobre la cremallera. Debe asegurarse que el desplazamiento sea suave y sin esfuerzo. Debe existir una holgura (espacio) entre el engrane del motor y la cremallera de 1 a 2mm.
Características: Longitud de 1m Incluye tornillos de anclaje

Alineación de motor y cremallera

- Asegúrese de que el engranaje de salida tenga una holgura mínima de 1 a 2 mm en toda la longitud de la cremallera instalada en la cancela.
- Asegúrese de que el engranaje de salida y la cremallera estén correctamente alineados. Bajo ninguna circunstancia el engranaje de salida del abridor de portones debe cargar con el peso del portón. Es tarea de las ruedas o ruedas de la puerta soportar el peso de la puerta.
- Si la puerta no se desliza libremente con la mano, ajuste la altura de la cremallera en consecuencia hasta que toda la longitud de la puerta se deslice libremente con la mano.