

CÁMARA HD TBFC200A BULLET 2 MP 2.8 MM FULL COLOR

La cámara tipo Bullet TBFC200A de 2 MP cuenta con la tecnología 4 en 1 de alta definición como AHD, TVI, CVI y CVBS (analógica) logrando que la imagen se transmita sin comprimir ni modificar codificar con la más alta calidad y sin retardos. Cuenta con led de luz cálida con alcance de hasta 20 m, digital WDR y soporta audio por coaxial (AOC) gracias a un micrófono integrado.




Cámara HD




Características

- Resolución **2 MP** (1920 x 1080) @ 30 fps.
- Salida de video AHD, TVI, CVI y CVBS.
- Color verdadero.
- Soporta menú OSD.
- Imágenes a color 24/7.
- Soporta función de reducción de ruido (DNR).
- Soporta digital amplio dinámico (DWDR).
- Distancia 10 ~ 20 m de luz cálida.
- Protección IP67.
- Soporta control por coaxial (COC).
- Soporta audio por coaxial (AOC).
- Micrófono integrado.



Manual de usuario



Tornillería



Especificaciones

Modelo		TBFC200A
Cámara		
Sensor de Imagen	1 / 3" CMOS	
Resolución	2 MP	
Tamaño de imagen	1920 x 1080	
Salida de video	AHD / TVI / CVI / CVBS	
Audio	1 CH micrófono embebido	
Sistema de imagen	PAL / NTSC	
Obturador electrónico	Automático	
Distancia LED	10 ~ 20 m	
Iluminación mínima	0 lux (LED ON)	
Lente	2.8 mm	
Protección	IP67	
Funciones		
Control de funciones	OSD (COC control)	
LED inteligente	Modo Manual o Automático	
Digital WDR	Si	
Digital DNR	Si, 2D DNR	
AGC	Si	
AWB	Si	
BLC	Si	
Defog	No	
Brillo	Si	
Contraste	Si	
Configuración de imagen	Si	
Otros		
Alimentación	12 VCD (\pm 10%)	
Consumo	LED OFF: < 1 W; LED ON: < 4 W	
Temperatura de operación	-30°C ~ 50°C, 10% ~ 90% (Humedad relativa)	
Dimensiones	162.1 x 74.8 x 73.8 mm	
Peso (neto)	Aproximadamente 0.24 kg	

Accesorios

MVA-JB030I



Dimensiones

