

MFC-3202A CÁMARA HD FULL COLOR 2 MP TIPO DOMO TURRET

La cámara domo turret **MFC-3202A** es una cámara 4 en 1 de alta definición que cuenta con tecnología AHD, HD-TVI, HD-CVI y CVBS que hace que la imagen se transmita sin comprimir ni codificar con la más alta calidad y sin retardos que permiten los formatos HD. Resolución de video de 2 MP con imagen a color aún en condiciones de nula luminosidad cámara Full Color, cámara con micrófono integrado, se envía a través de coaxial o UTP a los grabadores HD compatibles.



Full Color

Características

- Resolución **2 MP** (1920 x 1080) @ 30 fps.
- Cámara 4 en 1 AHD, TVI, CVI y CVBS.
- Soporta configuración a través de menú OSD.
- Digital WDR.
- Imágenes a color 24/7.
- Distancia 20 ~ 30 m de luz cálida.
- Soporta CoC (Control por coaxial).
- Soporta AoC (Audio por coaxial).
- Micrófono embebido.
- Protección IP67.
- Alimentación: 12 VCD ($\pm 15\%$).



Manual de usuario



Guía de corte



Tornillería



Especificaciones

Modelo		MFC-3202A
Cámara		
Sensor de Imagen	1 / 2.8" CMOS	
Resolución	2 MP	
Tamaño de imagen	1920 x 1080	
Salida de video	AHD, TVI, CVI y CVBS	
Audio	1 CH micrófono embebido	
Formato de imagen	PAL / NTSC	
Obturador electrónico	Automático	
Distancia de led	20 ~ 30 m	
Fotogramas por segundo	30 fps (60 Hz); 25 fps (50 Hz)	
Iluminación mínima	0 lux con LED ON	
Lente	2.8 mm	
Grado de protección	IP67	
Funciones		
Control de funciones	OSD (COC control)	
LED inteligente	Manual o Automático	
Digital WDR	Si	
Digital DNR	Si, 2D DNR	
AGC	Si	
AWB	Si	
BLC	Si	
Audio coaxial	Si	
Brillo	Si	
Contraste	Si	
Configuración de imagen	Si	
Otros		
Alimentación	12 VCD ($\pm 15\%$).	
Consumo	LED OFF < 1 W; LED ON < 4 W	
Temperatura de operación	-30° ~ 50° C, 10% ~ 90% (humedad relativa)	
Dimensiones	Φ 94.6 x 82.8 mm	
Peso (neto)	Aproximadamente 0.39 kg	

Accesorios

MVA-J8030I



Dimensiones

