



### HOJA TECNICA

MATERIAL	REMATE FABRICADO EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO FORMADOS DE 2 VARILLAS HELICOIDALES, CON TERMINACION REBABADO, UNIDOS CON ADHESIVO, DOBLADOS EN FORMA DE "U", PIERNA CORTA PARA MEJOR INSTALACION Y MARCA COLOR NEGRO.
TENSION DE APLICACION	1746 Kgf Max.
ESPEC.:	INTERNA PREFORMADOS DE MEXICO
MARCA Y CLAVE DE COLOR	NEGRO
IDENTIFICACION	ETIQUETA AUTOADHERIBLE/IMPRESION SOBRE ALAMBRES
EMPAQUE	CAJA DE CARTON RIGIDO
USO/APLICACION	PARA CONDUCTORES DE 0.063" (1.6mm)

UNIDADES EN in [mm] ESC. 1.000



**PREFORMADOS DE MEXICO**

LA GRIEGA NO 131 QUERETARO, QRO CP 76220  
 TEL: (442)-238-9540 FAX: (442)-238-9556  
 www.preformed.com

**CONFIDENCIAL**

La información contenida en este documento es propiedad de PREFORMADOS DE MEXICO, tales como datos e información son proporcionados unicamente para ser usado con productos de PLP's y no debe ser revelado, duplicado o de otra manera usado sin el permiso escrito con la aprobación de PLP.

TITULO: REMATE PREFORMADO PARA 0.063" (1.6mm) DE-2505 [2002505]

DWN BY:	FECHA:	NUMERO DE PARTE:	NO. HOJA
ARROYO	6-04-2010	2002505	1 DE 1