


Art. 310



UNI/EN ISO9001 - UNI/EN ISO14001

07/15 Rev. 0.3

© 2009 - Fratelli Comunello Spa - All right reserved
Via Cassola, 64 - 36027 Rosà (VI) - Italy



Art.	Code	B	C	D	L	R	287	289	Weight	Capacity	Min. Dimensions	Max. Dimensions
310-40	11504501 001	4	16	0 40	12	4,5	-	-	M8 x 30	50	50	5,10
310-50	11504505 001	4	16	0 50	12	4,5	-	-	M8 x 30	70	30	4,70
310-60	11504510 001	4	24	0 60	16,5	4,5	-	-	M8 x 45	100	12	4,10
310-70	11504515 001	7,5	34	0 68	20	8,5	0 15	0 15	M14 x 70	190	12	5,80
310-80	11504520 001	7,5	34	0 78	20	8,5	0 15	0 15	M14 x 70	200	10	6,40
310-80S	11504525 001	9,5	34	0 78	24	10,3	0 19	0 19	M14 x 70	200	10	6,60
310-90	11504530 001	7,5	34	0 88	21	8,5	0 15	0 15	M14 x 70	210	8	6,90
310-90S	11504535 001	9,5	34	0 88	24	10,3	0 19	0 19	M14 x 70	210	8	7,00
310-100	11504540 001	7,5	34	0 98	21	8,5	0 15	0 15	M14 x 70	220	8	8,70
310-100S	11504545 001	9,5	34	0 98	24	10,3	0 19	0 19	M14 x 70	220	8	8,80
310-120	11504550 001	9,5	34	0 117	25	10,3	0 19	0 19	M14 x 70	240	6	10,40
310-140	11504560 001	9,5	44	0 137	25	10,3	0 19	0 19	M16 x 70	270	2	5,00
310-160	11504570 001	9,5	44	0 157	25	10,3	0 19	0 19	M16 x 70	290	2	6,60
310-200	11504580 001	9,5	44	0 197	25	10,3	0 19	0 19	M16 x 70	330	2	10,70

ITA
IMPIEGO: Ruota per cancelli scorrevoli.
TIPO: Ruota a fissare con gola semitonda a un cuscinetto.
FISSAGGIO: A fissare sul montante inferiore con apposita vite e dado.
MATERIALE: Acciaio zincato elettroliticamente.
RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel paese di installazione.
PARTI SOGGETTE AD USURA: Cuscinetto, gola della ruota.
AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni dichiarate sono valide solo se si seguono le modalità di installazione eseguite da personale qualificato.

CARATTERISTICHE TECNICHE				
	PESO PEZZO	PORTATA	DIMENSIONI MINIME MONTANTE	
310-70	0,48 Kg	190 Kgf	70°40'3	
310-80	0,64 Kg	200 Kgf	80°40'3	
310-80S	0,66 Kg	200 Kgf	80°40'3	
310-90	0,86 Kg	210 Kgf	90°40'3	
310-90S	0,88 Kg	210 Kgf	90°40'3	
310-100	1,09 Kg	220 Kgf	100°40'3	
310-100S	1,10 Kg	220 Kgf	100°40'3	
310-120	1,73 Kg	240 Kgf	120°40'3	
310-140	2,50 Kg	270 Kgf	140°50'3	
310-160	3,30 Kg	290 Kgf	160°50'3	
310-200	5,35 Kg	330 Kgf	200°50'3	

CADENZA MANUTENZIONI				
CASA PRIVATA	AZIENDA	MAGAZZINO	CONDOMINIO <20 UNITA'	CONDOMINIO > 20 UNITA'
1 ANNO*	1 ANNO*	1 ANNO*	6 MESI*	6 MESI*

Verificare l'usura delle ruote.
 Verificare il fissaggio al montante.
 *Lo schema riportato è relativo ad un ambiente di lavoro normale (non ambiente marino o particolarmente aggressivo).

EN
USE: Wheel for sliding gates.
TYPE: Wheel for fixing with half-round groove and one bearing.
FIXING: For fixing on lower upright with special screw and nut.
MATERIAL: Electrogalvanized steel.
RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current laws in the country of installation.
PARTS SUBJECT TO WEAR: Bearing, wheel groove.
IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the product as required without notice. The manufacturer declines any liability for even partial modifications to the product, and the declared performance values are valid only if the installation procedures are carried out by qualified personnel.

TECHNICAL CHARACTERISTICS			
	WEIGHT OF PART	LOAD-BEARING CAPACITY	MIN. DIMENSIONS OF UPRIGHT
310-70	0,48 Kg	190 Kgf	70°40'3
310-80	0,64 Kg	200 Kgf	80°40'3
310-80S	0,66 Kg	200 Kgf	80°40'3
310-90	0,86 Kg	210 Kgf	90°40'3
310-90S	0,88 Kg	210 Kgf	90°40'3
310-100	1,09 Kg	220 Kgf	100°40'3
310-100S	1,10 Kg	220 Kgf	100°40'3
310-120	1,73 Kg	240 Kgf	120°40'3
310-140	2,50 Kg	270 Kgf	140°50'3
310-160	3,30 Kg	290 Kgf	160°50'3
310-200	5,35 Kg	330 Kgf	200°50'3

MAINTENANCE FREQUENCY				
PRIVATE HOME	BUSINESS	WAREHOUSE	CONDOMINIUM <20 UNITS	CONDOMINIUM > 20 UNITS
1 YEAR*	1 YEAR*	1 YEAR*	6 MONTHS*	6 MONTHS*

Check wheel wear.
 Check fixing to upright.
 *The scheme refers to a normal workplace (not marine or particularly aggressive environments).

FRA
UTILISATION: Roue pour portails coulissants.
TYPE: Roue à fixer avec gorge demi-ronde à un roulement.
FIXAGE: A fixer sur le montant inférieur avec la vis prévue et l'écrou.
MATIERE: Acier zingué électrolytiquement.
RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur dans le pays d'installation.
PARTIES SUJETTES A USURE: Roulement, gorge de la roue.
AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le constructeur ne répond pas des modifications même partielles du produit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES				
	POIDS PIECE	PORTEE	DIMENSIONS MINIMUM MONTANT	
310-70	0,48 Kg	190 Kgf	70°40'3	
310-80	0,64 Kg	200 Kgf	80°40'3	
310-80S	0,66 Kg	200 Kgf	80°40'3	
310-90	0,86 Kg	210 Kgf	90°40'3	
310-90S	0,88 Kg	210 Kgf	90°40'3	
310-100	1,09 Kg	220 Kgf	100°40'3	
310-100S	1,10 Kg	220 Kgf	100°40'3	
310-120	1,73 Kg	240 Kgf	120°40'3	
310-140	2,50 Kg	270 Kgf	140°50'3	
310-160	3,30 Kg	290 Kgf	160°50'3	
310-200	5,35 Kg	330 Kgf	200°50'3	

FREQUENCE ENTRETIENS				
MAISON PARTICULIER	ENTREPRISE	DEPOT	IMMEUBLE <20 UNITES	IMMEUBLE > 20 UNITES
1 AN*	1 AN*	1 AN*	6 MOIS*	6 MOIS*

Verifier l'usure des roues.
 Verifier le fixage au montant.
 * Le schéma se rapporte à un milieu de travail normal (pas un milieu marin ni particulièrement agressif).

ESP
USO: Rueda para cancelas corredizas.
TIPO: Rueda a fijar con ranura semi-redonda con un cojinete.
FIJACION: A fijar sobre el montante inferior con oportuno tornillo y tuercas.
MATERIALE: Acero galvanizado por electrolisis.
RECICLAJE: Eliminar como material de hierro según las leyes en vigor en el país donde se instala.
PARTES SUJETAS A DESGASTE: Cojinete, ranura de la rueda.
ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del producto según sus propias exigencias. El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del producto y las prestaciones declaradas son válidas sólo si se siguen las modalidades de instalación realizadas por personal cualificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
PESO PIEZA	CARGA ÚTIL	DIMENSIONES MÍNIMAS MONTANTE	DIMENSIONES MÍNIMAS MONTANTE
310-70	0,48 Kg	190 Kgf	70°40'3
310-80	0,64 Kg	200 Kgf	80°40'3
310-80S	0,66 Kg	200 Kgf	80°40'3
310-90	0,86 Kg	210 Kgf	90°40'3
310-90S	0,88 Kg	210 Kgf	90°40'3
310-100	1,09 Kg	220 Kgf	100°40'3
310-100S	1,10 Kg	220 Kgf	100°40'3
310-120	1,73 Kg	240 Kgf	120°40'3
310-140	2,50 Kg	270 Kgf	140°50'3
310-160	3,30 Kg	290 Kgf	160°50'3
310-200	5,35 Kg	330 Kgf	200°50'3

CADENZA MANTENIMIENTOS				
CASA PARTICULAR	EMPRESA	ALMACÉN	INMUEBLE EN CONDOMINIO <20 UNIDADES	INMUEBLE EN CONDOMINIO > 20 UNIDADES
1 AÑO*	1 AÑO*	1 AÑO*	6 MESES*	6 MESES*

Verificar el desgaste de las ruedas.
 Verificar la fijación al montante.
 *El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo (no ambiente marino o especialmente agresivo).

DE
GEBRAUCH: Rolle für Schiebetore.
TYP: Rolle zur Befestigung mit halbrunder Nut, mit einem Lager.
ANBRINGUNG: Mit geeigneter Schraube und Mutter am unteren Träger verschrauben.
WERKSTOFF: Elektrolytisch verzinkter Stahl.
RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installationsort geltenden Gesetzgebung.
VERSCHLEISSTEILE: Lager, Rollenring.
WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produkteigenschaften nach seinem Dafürhalten ohne Vorankündigung zu ändern. Der Hersteller haftet nicht für die am Produkt durchgeführten Änderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann Gültigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt worden ist.

TECHNISCHE DATEN				
	STÜCKGEWICHT	TRAGFÄHIGKEIT	MINDESTMASSE TRÄGER	
310-70	0,48 kg	190 kgf	70°40'3	
310-80	0,64 kg	200 kgf	80°40'3	
310-80S	0,66 kg	200 kgf	80°40'3	
310-90	0,86 kg	210 kgf	90°40'3	
310-90S	0,88 kg	210 kgf	90°40'3	
310-100	1,09 kg	220 kgf	100°40'3	
310-100S	1,10 kg	220 kgf	100°40'3	
310-120	1,73 kg	240 kgf	120°40'3	
310-140	2,50 kg	270 kgf	140°50'3	
310-160	3,30 kg	290 kgf	160°50'3	
310-200	5,35 kg	330 kgf	200°50'3	

WARTUNGSPLAN				
WOHNHAUS	FIRMA	LAGER	WOHNHAUS <20 WOHNUNGEN	WOHNHAUS > 20 WOHNUNGEN
1 JAHR*	1 JAHR*	1 JAHR*	6 MONATE*	6 MONATE*

Den Verschleiß der Rolle prüfen.
 Die Befestigung am Träger prüfen.
 * Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung (nicht in der Nähe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedingungen).

RUS
ПРИМЕНЕНИЕ: Ролик для откатных ворот.
ТИПО: Крепежный ролик на подшипнике с полукруглой канавкой.
ФИКСИРОВАНИЕ: Фиксируется на нижней несущей балке с помощью специальных винта и гайки.
МАТЕРИАЛ: Оцинкованная электролитическим способом сталь.
ПЕРЕРАБОТКА: Переработать как железный материал на основе действующего законодательства страны монтажа ворот.
ДЕТАЛИ, СКЛОННЫЕ К ИЗНОСУ: Подшипник, канавка ролика.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Производитель, при возникновении необходимости, оставляет за собой право изменять характеристики изделия без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственность за внесение полных или частичных изменений в конструкцию изделия, действительными считаются только те действия, которые были выполнены квалифицированным персоналом и в соответствии с установленными правилами монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	ВЕС 1 ЕДИНИЦЫ	НАГРУЗКА	МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ БАЛКИ
310-70	0,48 Kg	190 Kgf	70°40'3
310-80	0,64 Kg	200 Kgf	80°40'3
310-80S	0,66 Kg	200 Kgf	80°40'3
310-90	0,86 Kg	210 Kgf	90°40'3
310-90S	0,88 Kg	210 Kgf	90°40'3
310-100	1,09 Kg	220 Kgf	100°40'3
310-100S	1,10 Kg	220 Kgf	100°40'3
310-120	1,73 Kg	240 Kgf	120°40'3
310-140	2,50 Kg	270 Kgf	140°50'3
310-160	3,30 Kg	290 Kgf	160°50'3
310-200	5,35 Kg	330 Kgf	200°50'3

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ			
ЧАСТНЫЙ ДОМ	ПРЕДПРИЯТИЕ	СКЛАД	ЖИЛОЙ ДОМ <20 КВАРТИР
1 ГОД*	1 ГОД*	1 ГОД*	6 МЕСЯЦЕВ*

Контролировать износ роликов.
 Контролировать крепление на несущей балке.
 *Параметры данной таблицы предусмотрены для нормального рабочего помещения (не для объектов вблизи моря или с другими агрессивными факторами).

Tutte le fotografie, i disegni tecnici e le relative specifiche devono intendersi quale proprietà intellettuale, difesa dalle norme sul diritto d'autore, della ditta Fratelli Comunello Spa. Tutti gli utilizzi non espressamente autorizzati saranno perseguiti giuridicamente. Ci riserviamo il diritto di apportare tutte le variazioni e le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical drawings and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. All uses not expressly authorized will be legally prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.

