



## Cerradura Magnética impermeable YM-350WS (exterior/interior)

Cerradura magnética de una puerta a prueba de agua con salida de señal

La cerradura magnética de una sola puerta impermeable **YM-350W-S** adopta una carcasa de acero inoxidable con tratamiento 100% impermeable. Todas las partes están selladas en el núcleo de la cerradura. Está diseñada para puertas metálicas generales y puertas pesadas con lluvia exterior

### Características:

- La tensión lineal estática de 350 kg (800 lb) se puede configurar usted mismo 12VDC o 24VDC El estándar de voltaje de fábrica se establece en 12VDC.
- Dispositivo de protección de corriente inversa (MOV) incorporado Tratamiento 100% impermeable, todas las piezas están selladas en resina ignífuga.
- Tratamiento impermeable especial, interior, exterior Ambos se pueden instalar.
- El material de la carcasa está hecho de acero inoxidable, que es más duradero y duradero.
- La cerradura magnética no tiene fallas mecánicas.

### Especificaciones

- Tamaño del cuerpo de la cerradura - 228Lx49Ax29P (mm)
- Tracción máxima - Tensión lineal de 350 kg (800 lb)
- Voltaje de entrada - DC12V (DC24V ajustable)
- Corriente de trabajo - 12V / 500mA ( $\pm 10\%$ ); 24V / 250mA ( $\pm 10\%$ )
- Tipo de puerta aplicable - Puerta de madera, puerta de cristal, puerta de metal, puerta cortafuego
- Salida de señal - Señal de estado de bloqueo contacto NO \ COM
- Temperatura de la superficie - Menos de temperatura ambiente + 20 °C
- Temperatura aplicable -20 °C ~ + 55 °C (-4—131 ° F)
- Humedad aplicable - Protección del medio ambiente galvanizado 0 ~ 90% de humedad relativa
- Procesamiento de Shell - Revestimiento duro anodizado
- Procesamiento del cuerpo de la cerradura - Protección del medio ambiente galvanizado
- Procesamiento de placa de succión - Protección del medio ambiente galvanizado
- Clasificación a prueba de agua - IP-68
- Peso del producto - 2.5kg