



## **Rack abierto de 19" para montaje en pared, 2 postes, 6U**

**Marco abatible, 6 Unidades, 450 mm de profundidad, Flat-Pack, negro RAL 9004**

Part No.: **716178**

EAN-13: 0766623716178 | UPC: 766623716178

### **Rack de pared de marco abierto para equipos de red y servidores**

El Rack de pared de 2 postes de 19" de Intellinet Network Solutions es una forma sencilla y rentable de alojar equipos informáticos en entornos seguros que no requieren una solución de rack con cerradura. Es ideal para lugares donde las soluciones de Rack pequeñas suelen estar dispersas en una organización, como en una ubicación remota o en una sucursal. Su diseño relativamente compacto le permite colocarlo fuera del camino en un escritorio o montarlo en una pared en lugar de ocupar espacio en el suelo.

### **Ahorro de espacio**

El rack abatible de montaje en pared es perfecto para ahorrar un valioso espacio en el suelo mientras se organizan los equipos de red y de servidor de las aplicaciones de telecomunicaciones, vigilancia y audio/vídeo en las que el espacio es escaso y no se puede utilizar un Rack o armario de suelo de tamaño completo. La profundidad útil de 400 mm (15.75 in.) del Rack permite el

montaje de estantes, switches, paneles de conexión y mucho más.

## **Fácil acceso**

El diseño de bastidor abierto garantiza el máximo flujo de aire a su equipo para un funcionamiento más suave y una mayor vida útil. También permite que tu cableado entre por todos los lados. Las bisagras del marco trasero permiten que toda la caja se abra para facilitar el intercambio de componentes y el mantenimiento. Dos pestillos mantienen el marco cerrado. Esta construcción lo convierte en una opción inteligente como Rack de centro de pruebas para equipos de servidor y de red.

## **Acero de alta calidad**

La carcasa resistente y duradera, construida con acero laminado en frío SPCC de alta calidad con recubrimiento de polvo antiestático, soporta una capacidad de carga de hasta 30 kg (66 libras). Se envía desarmado para el ahorro de espacio y costos de transporte. El rack también te ayuda en el ahorro del gasto de 20 tornillos para rack y tuercas enjauladas, ideales para montar tus equipos de red, ya que se incluyen en el paquete.

## **Features:**

- Marco abierto para facilitar el acceso a los equipos desde todos los lados y para obtener el máximo flujo de aire con una eficiente disipación del calor
- Diseño con bisagras frontales que permite que el marco se abra y así facilitar el acceso a los paneles
- Montaje en la pared para las áreas de redes con espacio limitado en el suelo
- Barras de integridad/seguridad para mayor estabilidad y resistencia a la manipulación
- Solución sencilla y rentable; ideal para pruebas de equipos informáticos y para entornos seguros que no requieren un gabinete de red con cerradura
- Construcción robusta y de alta calidad de acero SPCC laminado en frío con recubrimiento de polvo antiestático

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite [www.intellinet-network.com](http://www.intellinet-network.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Dos postes con rieles de montaje frontal y marco giratorio reversible
- Capacidad de carga máxima de 30 kg (66 lbs.) con el marco cerrado o 10 kg (22 lbs.) con el marco abierto
- Profundidad de instalación utilizable: 400 mm (15.75 pulg.)
- Cumple con la norma IEC 60297 / EIA 310; es compatible con todos los equipos estándar de 19 pulg. / 482.6 mm para montaje en rack
- Se envía desarmado para ahorrar espacio y costos de transporte
- Incluye material de montaje de 19" con 20 juegos de tuercas enjauladas
- El marco se puede abrir a la izquierda o a la derecha para poder girar según sea necesario
- 5 años de garantía\* (\*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

## **Especificaciones:**

### Estándares and certificaciones:

- RoHS
- ANSI/EIA 310-E
- IEC 60297-3

### General:

- Dimensiones (D x W x H): 450 x 500 x 360 mm (17.72 x 19.69 x 14.17 in.); 6U
- Profundidad de instalación utilizable: 400 mm (15.75 pulgadas)
- Peso neto: 6.6 kg (14.55 lbs.)
- Peso bruto: 7.6 kg (16.76 lbs.)
- Carga estática máxima: 30 kg (66 lbs.) con el marco cerrado o 10 kg (22 lbs.) con el marco abierto
- Material: acero con recubrimiento de polvo
- Color: negro RAL 9004

### Contenido del paquete:

- Rack abierto de 19" para montaje en pared, 2 postes, 6U
- Juego de tuercas enjauladas para equipos de montaje en rack de 19" (20 tornillos M6, 20 tuercas enjauladas M6, 20 arandelas de plástico)
- Material de montaje (tornillo autorroscante 24 x M4 \* 8 mm, tornillo de cabeza plana 8 x M5)
- Instrucciones de ensamblado

