

Controlador y receptor, con 2 Salidas de relevadores, Alcance Hasta 60 Metros



Modelo

ACCESSPRO220

Incluye

Cuadro de control de ACCESSPRO220M, Teclado

Programador ACCESSPRO220K y 2 Controles ACCESSR20

Características

- Adecuado para puertas de estacionamiento en apartamentos.
- Uso de MICROCHIP anti-copia transmisor remoto IC.
- anti-copia y anti-exploración para la seguridad del usuario.
- El número de cada mando a distancia tiene que estar en serie para un fácil manejo.
- El sistema se puede utilizar para 1600 transmisores.
- Nueva adición o supresión se pueden hacer en cualquier transmisor.
- Máximo 60m de distancia de control remoto entre la caja de control remoto y control remoto (sin obstáculos). Refuerzo adicional (SR-80) para aumentar su distancia
- Dos relevadores para el control de dos juegos de puertas enrollables por separado. Tiempo de activación configurado por el usuario.(10-99 segundos).
- Función de conmutación automática de la tensión. El rango de tensión es de 100V / 240V 60 Hz.
- La caja de control y el controlador de teclado son capaces de instalar por separado. Instalar el controlador de teclado en el puesto de seguridad para agregar y eliminar funciones.
- Tres métodos para registrar nuevo mando a distancia:
 - .Introduzca el número de control remoto de 6 dígitos para registrar con el teclado.
 - .El uso de la transmisión del mando a distancia para registrarse.
 - .Introduzca el número de control remoto 6 dígitos y 4 cantidades dígitos de mandos a distancia para el registro por lotes.
- Dos: (1) modo de una sola puerta enrollable (2) Doble modo de puerta enrollable.
- Introduzca la contraseña de 4 dígitos para acceder al modo de configuración del sistema para la configuración del sistema de las funciones.
- Cada transmisor de control remoto tiene su propio número de serie 6 dígitos impreso en la parte posterior.
- memoria especial diseñado para evitar la pérdida de datos cuando se produjo corte de energía.
- Valoración de Contrato de salida: 10A @ 24VAC-VCD.
- Frecuencia: 433 MHz.
- Alimentación: 110VAC / 220VAC ± 10%.
- Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 60°C; Humedad: 85% Rh max.
- Dimensiones: 154 (L) x 103 (W) x 40 (H) (mm)
- Peso: 553g caja de control remoto