

FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: APLIWELD®-E
 NOMBRE: **Kit Aплиweld®-E v.3: Kit de encendido electrónico**
 REFERENCIA: **AT-200N**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Kit que activa a distancia, de forma rápida y segura, el iniciador electrónico de la soldadura exotérmica APLIWELD®. Incluye: equipo de encendido electrónico (AT-123N), mando de ignición remota (AT-124N), cable de conexión (AT-098N), 5 pinzas de conexión (AT-099N), cable cargador batería (AT-125N) y bolsa portaequipaje.



Previene el riesgo de proyecciones y quemaduras, minimizando riesgos laborales.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-200N
Dimensiones	124 x 65 x 126 mm
Peso	1 kg
Autonomía	Más de 100 soldaduras sin recarga
Alimentación	Batería Plomo-Ácido 12V 0,8Ah
Tensión de funcionamiento	12 VDC
Tensión de carga	5 VDC
Tiempo de recarga de la batería	<10 horas
Temperatura de trabajo	-10°C a 60°C

> Incluye

Equipo de encendido electrónico (AT-123N)	1
Mando de ignición remota (AT-124N)	1
Cable cargador de batería	1 m
Pinzas de conexión de recambio	5
Bolsa porta equipaje	1
Cable de conexión de encendido	1,5 m
Normativa	EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019; EN 62233:2008; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

INSTRUCCIONES

> INSTALACIÓN

Conectar el par de bananas (AT-098N) en el equipo de encendido. La polaridad es indiferente.

Encender el equipo manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que suene la señal acústica o se encienda el LED de detonación.

Cuando el LED indicador de detonación esté en verde fijo, presionar el botón del mando a distancia (AT-124N) hasta la detonación del iniciador. Sonará una secuencia acústica de 2 pulsos cortos y uno largo, junto al parpadeo del LED rojo de detonación.

> SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea detenidamente las instrucciones de cada producto antes de su utilización y asegúrese de que ha entendido todas las indicaciones.

Todo el personal que vaya a realizar soldadura exotérmica Apliweld® debe estar debidamente formado.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

> ACCESORIOS



AT-123N
Equipo de encendido electrónico Apliweld®-E v.3



AT-124N
Mando de ignición remota v.3



AT-099N
Pinzas de recambio



AT-098N
Cable de conexión para equipo Apliweld®-E



AT-125N
Cable para el cargador del Apliweld®-E v.3

> PRODUCTOS RELACIONADOS



AT-020N
Apliweld®-T. 20 tabletas
soldadura ø43mm



AT-010N
Apliweld®-E. Iniciador
electrónico 10ud