Abrazaderas sin fin de acero inoxidable

Dispositivos de sujeción diseñados para sujetar de forma segura y firme elementos u objetos principalmente cilíndricos. Están compuestas principalmente por una banda de acero inoxidable enrollada en espiral que se ajusta alrededor del objeto que se va a sujetar y un mecanismo de cierre que asegura la abrazadera en su lugar.

Modelo	STHC12	STHC23	STHC34	STHC35	STHC56	STHC610
Especificaciones Generales						
Descripción	Abrazadera sin fin de 1 - 2 in	Abrazadera sin fin de 2 - 3 in	Abrazadera sin fin de 3 - 4 in	Abrazadera sin fin de 3 - 5 in	Abrazadera sin fin de 5 - 6 in	Abrazadera sin fin de 6 - 10 in
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Dimensiones						
Ancho	12.5 mm | 0.492 in	12.5 mm | 0.492 in	12.5 mm | 0.492 in	12.5 mm | 0.492 in	12.5 mm | 0.492 in	12.5 mm | 0.492 in
Grosor	0.6 mm | 0.024 in	0.6 mm | 0.024 in	0.6 mm | 0.024 in	0.6 mm | 0.024 in	0.6 mm | 0.024 in	0.6 mm | 0.024 in
Rango de Carrera	25-51 mm | 1- 2 in	51-76 mm | 2- 3 in	76-102 mm | 3- 4 in	76-127 mm | 3- 5 in	127-152 mm | 5- 6 in	152-254 mm | 6- 10 in
Tornilleria	Cabeza Hexagonal de 5/16 in	Cabeza Hexagonal de 5/16 in	Cabeza Hexagonal de 5/16 in	Cabeza Hexagonal de 5/16 in	Cabeza Hexagonal de 5/16 in	Cabeza Hexagonal de 5/16 in
Especificaciones Mecánicas						
Torque de instalación	4.0-5.1 N.m 35-45 in.lbs	4.0-5.1 N.m 35-45 in.lbs	4.0-5.1 N.m 35-45 in.lbs	4.0-5.1 N.m 35-45 in.lbs	4.0-5.1 N.m 35-45 in.lbs	4.0-5.1 N.m 35-45 in.lbs
Torque destructivo	6.8 N.m | 60 in.lbs	6.8 N.m | 60 in.lbs	6.8 N.m | 60 in.lbs	6.8 N.m | 60 in.lbs	6.8 N.m | 60 in.lbs	6.8 N.m | 60 in.lbs
Características de Embalaje						
Embalaje	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa
Ancho	260 mm | 10.24 in	220 mm | 8.66 in	280 mm | 11.02 in	280 mm | 11.02 in	280 mm | 11.02 in	500 mm | 19.69 in
Largo	210 mm | 8.27 in	210 mm | 8.27 in	200 mm | 7.87 in	240 mm | 9.45 in	240 mm | 9.45 in	380 mm | 14.96 in
Peso	0.26 kg | 0.57 lb	0.29 kg | 0.64 lb	0.33 kg | 0.73 lb	0.38 kg | 0.84 lb	0.44 kg | 0.97 lb	0.56 kg | 1.23 lb
UOM	10 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas	10 pzas
Certificaciones						
Certificaciones y cumplimiento	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS	ISO 9001:2015 ROHS