

## Serie GAP

### Características Funcionales:

- El cuerpo gira en su eje derecho (o izquierdo) para trabajar con las conexiones del equipo libremente.
- Ventana de cristal de seguridad resistente a impactos.
- Laterales desmontables para mayor versatilidad (con chapas de seguridad).
- Los soportes racks frontales y traseros se pueden acercar o retirar para una mejor instalación de equipo.
- Doble chapa (en puerta frontal y al costado para abatir el cuerpo).
- Puede retirar la puerta para facilitar la instalación de equipo.
- Excelente para repetidores y equipo de vigilancia con instalación para estructura rack.

### Aplicación:

- Estaciones de monitoreo de seguridad, para grabadoras y switcheras.
- Equipo de radiocomunicación como repetidoras y fuentes.
- Centros de control de transmisión de datos vía aire.
- Para administrar cobre de alto desempeño y cables de parcheo de fibra con el beneficio agregado de seguridad al contar con chapas.



### Características Físicas



Material	Lámina de acero rolado
Color	Negro semi mate
Aplicación	Interior
Pintura	En polvo base poliéster
Normativa	Acorde a EIA 310-D

### Características Físicas

Modelo	SR-1906-GAP-V4	SR-1909-GAP-V4	SR-1912-GAP-V4	SR-1916-GAP-V4	SR-1924-GAP-V4
Ancho	629 mm				
Alto	353 mm	487 mm	620 mm	753 mm	1,154 mm
Profundidad	602 mm				
Unidades Rack	6 U	9 U	12 U	16 U	24 U
Carga Máx.	40 kg	45 kg	50 kg	70 kg	85 kg

Vista Frontal

Vista Lateral



Profundidad de trabajo: 410 mm

**Nota:**

- Los colores de los productos pueden cambiar por mejoras técnicas.
- El peso declarado de los equipos es sin accesorios y sin embalaje.
- Las medidas y peso pueden variar por cambio en el diseño.

### Accesorios Compatibles (no incluidos)




Kit de 4 piezas e taquete tipo barrenancla con tornillo de 3/8" x3" con taquete de 1/2"

BARREN- ANCLA



Barra de unión de tierra física para montaje en rack de 19"

TG-BUE-RACK



Charola para soportar equipos en rack de 19" 1 unidad de espacio

SCH-GFP



Tomacorriente horizontal para racks de 8 contactos

HTCM1U



Ventilador 110 Vca con clavija para gabinete de pared con 2 tomas de corriente

LP-VENT02V2