



UPRS 2008

UPS interactivo con salida onda senoidal

IDEAL PARA PROTEGER



Servidores, Equipos POS, Estaciones de trabajo, Equipos gamers,
Pantallas LED/LCD, Cómputo, Audio/Video, Entretenimiento y más..



cdpenergy

www.cdpenergy.com

UPRS 2008

UPS interactivo con salida onda senoidal

La UPRS es una serie avanzada de UPS de línea interactiva que producen energía con onda senoidal pura para su equipo y para aplicaciones corporativas que necesitan un alto nivel de protección superior.

Su pantalla LCD frontal le mantendrá al tanto de las condiciones del UPS, mientras que el software incluido, le permitirá programarlo para que realice instrucciones específicas, tales como bitácora de operación, apagado automático del sistema operativo, cierre seguro de archivos, entre otros.

A diferencia del tradicional UPS interactivo, la serie UPRS provee una transferencia muy corta cuando ocurre un corte de energía, y una eficiencia hasta del 98% en condiciones normales de energía.

1. Pantalla LCD.
2. Botón de Control.
3. Cable de entrada / poder AC.
4. Breaker.
5. Protección Fax, módem y DSL (RJ11/RJ45)
6. Interfaz de comunicación USB.
7. Ventilación de enfriamiento.
8. 8 salidas NEMA 5-15R.

MODELO

Capacidad		
Entrada	Voltaje	
	Frecuencia	
	Rango de voltaje	
Salida	Voltaje	
	Regulación de voltaje batería normal	
	Frecuencia	
	Forma de onda	
	Tiempo de transferencia	
	Cantidad y tipo de salidas	
Batería	Voltaje / Tipo / Cantidad	
	Tiempo de recarg	
Display LCD	Modo AC, modo batería, nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada/salida, sobrecarga, falla y batería baja	
Alarma	Modo batería: Un beep cada 10 segundos, Batería baja: Un beep cada segundo, Sobrecarga: Un beep cada medio segundo, Remplazo de batería Un beep cada dos segundos, Falla: Un beep continuo	
Protección	Protección de seguridad	Sobrecarga, descarga y exceso de carga
Físico	USB	
	Dimensiones (Largo x Alto x Profundo)	397 x 147 x 205 mm
	Peso (Kg)	13,7 Kg
Ambiente	Temperatura	0° C - 40° C (32°F~104°F)
	Humedad relativa	0-90% (sin condensación)
	Nivel de ruido	<55 dB en 1M
Certificaciones	NOM, ISO9001- 2015, ISO14001, CIDET	
Software	Soporta Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8/10	



Escanea y conoce
nuestros productos

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

Bolivia: 800-100156 **Colombia:** 01800-5181617 **Costa Rica:** 800-435237 **El Salvador:** 800-6773 **Honduras:** 1800-25616099
México: 001800 514 8611 **Panamá:** 011-00800-2268611 **Perú:** 0800-54674 **República Dominicana:** 1888-7514876 **Venezuela:** 0800-1627485

1120x.1