

PANEL DE AUDIO

DR-2AG / RF1



CARACTERÍSTICAS

El sistema de puerta de audio proporciona un método de instalación simple y capacidad de expansión para una implementación rentable. Proporciona varios métodos de autenticación, como búsqueda de nombre, contraseña y tarjeta RFID, para brindar la mayor comodidad y seguridad.

FUNCIÓN

Localice y llame a una unidad doméstica o una estación de guardia de seguridad con varios métodos de verificación y función de búsqueda de nombre

Capacidad de expansión

Hasta 4 ~ 1,000 unidades domésticas
(Hasta 3 registros de tarjetas RFID por hogar habilitado)

Pantalla de información clara y brillante

Legibilidad en entornos con mucha o poca luz a través de la pantalla OLED

ESPECIFICACIÓN

| | |
|------------------------|--|
| Fuente de alimentación | DC 12V, 1A |
| Poder consumo | En espera: 400 mA, Máximo: 500 mA |
| Tarjeta RFID | 13,56 MHz (opcional) |
| Tipo de montaje | Tipo empotrado |
| Alambrado | - Vestibulo de teléfono a piso distribuidor: 1 UTP - Unidad de hogar a piso distribuidor: 2 hilos (no polaridad) |
| Dimensión (mm) | 130 (ancho) × 315 (alto) × 10 (38) (profundidad) |