

CLAVIJAS Y CONTACTOS

CONTACTOS



• Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	DIÁMETRO	COLOR	MATERIAL	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEDO
Reforzadas												
	II COR01	Contacto reforzado sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10	\$16	\$18	\$20
	II COR02	Contacto reforzado aterrizado	125 V~	50 Hz	15 A	35 mm	Amarillo	ABS	10	\$18	\$20	\$22
De metal												
	II COB01	Contacto blindado sin toma a tierra	125 V~	50 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10	\$19	\$21	\$23
	II 136407	Contacto blindado con abrazadera aterrizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS / metal	10	\$20	\$22	\$24
	II 136416	Contacto blindado cara de chino alto voltaje	250 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS / metal	10	\$20	\$22	\$24
Plásticas												
	II 136409	Contacto con abrazadera plástica polarizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10	\$19	\$21	\$23
	II 136410	Contacto con abrazadera plástica aterrizado	125 V	50/60 Hz	15 A	38 mm	Amarillo	ABS	10	\$19	\$21	\$23
De vinil												
	II 136418	Contacto oval de hule	127 V	50/60 Hz	15 A	22 x 38 mm	Negro	Hule	10	\$10	\$11	\$12

CABLEADO Y CANALIZACIÓN



INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Debido a la fluctuación en el costo del cobre los precios de los cables eléctricos Surtek serán revisados mensualmente y podrán ser ajustados de acuerdo al mercado.

• Los precios de estos productos podrán ser consultados en el BIP que se encuentra disponible en: www.urreanet.com



BIP
• Boletín informativo de producto.



CABLES ELÉCTRICOS TIPO THW-LS / THHW-LS



Temperatura máxima en el conductor	
En ambiente seco	90° C
En ambiente húmedo	75° C
En sobrecarga	95° C
En corto circuito	150° C



- 100% cobre.
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Aislamiento de PVC que evita la propagación de incendios.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.
- Cumplen NOM-063-SCFI-2001.

CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	📦
136910	8	5080 W	40 A	●	1
136911	8	5080 W	40 A	●	1
136913	8	5080 W	40 A	○	1
136914	10	3900 W	30 A	●	1
136915	10	3900 W	30 A	●	1
136917	10	3900 W	30 A	○	1
136918	12	3175 W	25 A	●	1
136919	12	3175 W	25 A	●	1
136920	12	3175 W	25 A	●	1
136921	12	3175 W	25 A	○	1
136922	14	2540 W	20 A	●	1
136923	14	2540 W	20 A	●	1
136925	14	2540 W	20 A	○	1



PRECIO POR METRO



CABLES ELÉCTRICOS THW CCA



90% aluminio.
10% cobre.

Aprobación UL.



- Fabricado en cobre-aluminio (CCA)
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Aislamiento de PVC que evita la propagación de incendios.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.

CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEDO
136940	8	5000 W	40 A	●	1	\$20	\$22	\$24
136941	8	5000 W	40 A	●	1	\$20	\$22	\$24
136942	8	5000 W	40 A	○	1	\$20	\$22	\$24
136943	8	5000 W	40 A	●	1	\$20	\$22	\$24
136944	10	3750 W	30 A	●	1	\$12	\$13	\$14
136945	10	3750 W	30 A	●	1	\$12	\$13	\$14
136946	10	3750 W	30 A	○	1	\$12	\$13	\$14
136947	10	3750 W	30 A	●	1	\$12	\$13	\$14
136948	12	2500 W	20 A	●	1	\$8.20	\$9	\$9.90
136949	12	2500 W	20 A	●	1	\$8.20	\$9	\$9.90
136950	12	2500 W	20 A	○	1	\$8.20	\$9	\$9.90
136951	12	2500 W	20 A	●	1	\$8.20	\$9	\$9.90
136956	14	1625 W	13 A	●	1	\$5.90	\$6.50	\$7.20
136957	14	1625 W	13 A	●	1	\$5.90	\$6.50	\$7.20
136958	14	1625 W	13 A	○	1	\$5.90	\$6.50	\$7.20

PRECIO POR METRO

