

CS-T1C-A0-BG

Sensor PIR



Introducción

Un sensor PIR de mini tamaño (debe coincidir con A3). Fácil de instalar, se puede colocar en cualquier lugar, pero también pasta de doble cara, magnética

Instalar El cuerpo del detector se puede ajustar a 360 ° para cambiar la dirección de la detección, el escudo puede eliminar eficazmente los recordatorios frecuentes de mascotas con múltiples movimientos.

Las características principales



Enlace inteligente



360 grados ajustables



Alarma de manipulación



Detección de gran angular



Sensor de movimiento humano



Bajo consumo de energía, larga duración de la batería

Tamaño



Especificaciones

Modelo	CS-T1C-A0-BG
Tipo de sensor	
Tipo de sensor	Infrarrojo pasivo
Especificaciones	
Perspectiva	90° Horizontal, 90° Vertical
Distancia máxima de detección	7m
Tiempo de calentamiento	2~3min
Función	
Recordatorio de baja potencia	Soporte
Alarma de manipulación	Soporte
Prevención de mascotas	Soporte. (Pared vertical, con escudo, instalado a una altura de 50 cm por encima de la mascota)
Método de instalación	Montaje en la pared, montaje en la parte superior, colocación, adhesivo de doble cara, instalación magnética
Altura de la pared	Recomendación montada en la pared 1.8 ~ 2.5m
Batería	
Tipo de batería	CR2450
Vida de la batería	Modo de fábrica 1 año de duración de la batería, modo de ahorro de energía 3 años de duración de la batería
Red	
Acuerdo	ZigBee 3.0
Frecuencia inalámbrica	2.4 GHz
Distancia de comunicación	> 250 metros (entorno abierto)
General	
Condiciones de funcionamiento	-10 ° C ~ 55 ° C (14 ° F a 131 ° F), 95% o menos de humedad (no condensado)
Temperatura de almacenamiento	-20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)
Voltaje de funcionamiento	DC 3V
Corriente de trabajo	Estático: 10 µA; Hasta 25 mA
Tamaño (mm/pulgada)	Cuerpo principal ϕ 43.5 mm x 32 mm (ϕ 1.7 "x1.3"), imán ϕ 29 mm x 9.5 mm (ϕ 1.1" x0.4")
Sartre pesa (g/lb)	92 gramos (3.2 onzas)