

# DHI-ASF280A

Cerradura magnética



- Antitirones 280KG.
- Dispositivo de protección de corriente inversa (MOV) incorporado.
- Carcasa de aluminio con material de aleación de alta resistencia.
- La succión electromagnética funciona completamente, no hay fallas mecánicas.
- Se puede configurar DC12V o DC24V.
- El diseño magnético residual a prueba de materiales de desgaste.
- Tratamiento aislante del cuerpo de doble cerradura.
- Admite retroalimentación de señal del detector de puerta.

## Especificación técnica

### Básico

Dimensiones de la placa de succión	180 mm × 38 mm × 11 mm (7,09" × 1,50" × 0,43")
Tipo de puerta aplicable	Puerta de madera, puerta de cristal, puerta metálica, puerta cortafuegos, etc.

### Función

Salida de señal	Retroalimentación del estado de la puerta
Seguridad	Abrir mientras está apagado

### General

Peso neto	2 kilogramos (4,41 libras)
Accesorio	280 litros; 280 unidades; 280 ZL
Corriente de arranque	480 mA; 240 mA
Fuente de alimentación	12 VCC; 24 VCC
Dimensiones de la cerradura	250 mm × 47 mm × 26 mm (9,84" × 1,85" × 1,02")
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	≤ 95%

## Información sobre pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Serie PPA	DHI-ASF280A	Cerradura magnética

## Dimensiones (mm[pulgadas])

