


3.3 Pasos de instalación

- Paso 1: Conecte el cable de alimentación al dispositivo.
- Paso 2: Pinte la zona de montaje (70 mm x 50 mm) para evitar daños en la pared y asegure la posición de los tornillos en la pared con los puntos de sujeción.
- Paso 3: Fije la placa de montaje con los tornillos suministrados.


Figura 3-3 Instalación (1)



Paso 4: Instalar el dispositivo

- 1) Coloque el cable de la placa de montaje en la ranura del dispositivo.

Figura 3-4 Instalación (2)



- 2) Coloque el dispositivo en la placa de arriba a abajo.

Figura 3-5 Instalación (3)



4 Prueba

Después de la instalación del dispositivo en el momento de la prueba, se debe realizar una prueba para confirmar que el dispositivo funciona correctamente. Durante el proceso de prueba, el dispositivo instalado debe conectarse al suministro con las "Preguntas frecuentes" y "Mantenimiento", y luego probarse nuevamente. Si no completa la prueba con éxito, revise el dispositivo o llámese para su reparación.

Encender

Después de encender, si la luz roja de alarma comienza a parpadear, el dispositivo se encuentra en un estado de advertencia y debe ser reemplazado pronto. Después de 3 minutos, todos los indicadores comenzarían a parpadear y el dispositivo y su batería morirán.

Autenticación de dispositivo

- El dispositivo se enciende y se enciende la luz roja de alarma parpadear y parpadear en la placa.
- El dispositivo se enciende y se enciende la luz roja de alarma parpadear y parpadear en la placa.
- El dispositivo se enciende y se enciende la luz roja de alarma parpadear y parpadear en la placa.

Prueba de alarma

El valor de concentración de alarma se establece en 10 LEL. Cuando la concentración de gas supera el valor, la luz de alarma parpadeará y el dispositivo se enciende en una señal sonora. Cuando la concentración de gas inferior al valor predeterminado, el dispositivo vuelve a su estado de funcionamiento normal.

5 Operación

Cuando la concentración de gas supera el nivel de alarma, el dispositivo emite una señal de alarma. Póngalo a prueba para asegurarse de que funcione correctamente.

- Mantenga la calma y ventile la propiedad abriendo puertas y ventanas. Después de usar todos los aparatos que queman y no encienda ni apague las luces hasta que se haya ventilado.
- Extinción: Detenga cualquier dispositivo que queman y ventile la propiedad.
- Libérense de la zona de la fuga. Llame a los bomberos lo antes posible desde el exterior.
- No vuelva a entrar en la propiedad hasta que se haya asegurado que no haya riesgo de incendio o explosión.

6 Registro de errores

Problema	Función	Solución
La luz roja de alarma no se enciende.	La luz roja de alarma no se enciende.	Compruebe la conexión de la batería.
La luz roja de alarma no se enciende.	La luz roja de alarma no se enciende.	Compruebe la conexión de la batería.
La luz roja de alarma no se enciende.	La luz roja de alarma no se enciende.	Compruebe la conexión de la batería.
La luz roja de alarma no se enciende.	La luz roja de alarma no se enciende.	Compruebe la conexión de la batería.
La luz roja de alarma no se enciende.	La luz roja de alarma no se enciende.	Compruebe la conexión de la batería.
La luz roja de alarma no se enciende.	La luz roja de alarma no se enciende.	Compruebe la conexión de la batería.
La luz roja de alarma no se enciende.	La luz roja de alarma no se enciende.	Compruebe la conexión de la batería.
La luz roja de alarma no se enciende.	La luz roja de alarma no se enciende.	Compruebe la conexión de la batería.
La luz roja de alarma no se enciende.	La luz roja de alarma no se enciende.	Compruebe la conexión de la batería.
La luz roja de alarma no se enciende.	La luz roja de alarma no se enciende.	Compruebe la conexión de la batería.

7 Mantenimiento

- Para mantener el dispositivo en buenas condiciones de funcionamiento, siga estos requisitos:
 - Simular un dispositivo con el tiempo para ver cómo se comporta (recomendado).
 - Si se detecta un fallo de funcionamiento, póngalo a prueba para asegurarse de que el dispositivo funcione correctamente. Si hay una falla de funcionamiento, llámese para su reparación.
 - Limpie la carcasa al menos una vez al año (recomendado).
- Mantenga el dispositivo libre de polvo o humedad aspirando suavemente la carcasa con un cepillo suave cuando sea necesario. Evite actividades de limpieza en el dispositivo para evitar la posibilidad de dañar el sensor.

8 Eliminación

- Los productos electrónicos usados no deben desecharse junto con otros residuos domésticos.
- Deséchelos de manera respetuosa con el medio ambiente y siga estrictamente las normas locales sobre eliminación o reciclaje de dispositivos electrónicos.

ATENCIÓN
No quemar ni arrojar al fuego.

MONITORING

Alarma de gas

Manual del usuario

En 1.0.0

* Para comprar el material de estudio en otros idiomas, inscribirse o pedir un QR que aparezca en cualquier otro idioma: <https://www.innovacion.com.ar/productos/ALI>, para seleccionar un producto, inscribirse y solicitar el material. Si tiene problemas al utilizar el producto, contactarse con el área de soporte al cliente al correo cliente@innovacion.com.ar.

- Para ver el manual de usuario de cas en otros idiomas, escanee el código QR o visite <https://www.visualson.com/es/Productos/ALL>, para seleccionar un producto específico y ver el manual. Si tiene algún problema con el producto, comuníquese con nuestro equipo de servicio en visualson@disfrutetech.com.
- Para obtener el manual de usuario en otros idiomas, escanee el código QR o visite <https://www.visualson.com/es/Productos/ALL>, para seleccionar un producto específico y ver el manual. Si tiene algún problema al utilizar el producto, comuníquese con nuestro equipo de mantenimiento en visualson@disfrutetech.com.

- * Para obtener el Manual del usuario en otros idiomas, escanee el código QR siguiente o visite <https://www.xisufarm.com/Producto/ALL> para seleccionar un producto específico y ver el manual. Si tiene problemas al utilizar el producto, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica xisufarm@xisufarmtech.com.

visita <http://www.wissman.com/en/Products/ALL> para seleccionar un producto específico y consultar el manual. Si tiene algún problema con nuestro producto, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente en wissman@dehnaudio.com.

- Para obtener el manual de usuario en otros idiomas, escanee el código QR o utilice el siguiente sitio web: <https://www.wisulam.com/en/Products/ALL> para seleccionar un producto específico y leer las instrucciones. Si tiene problemas al utilizar el producto, comuníquese con nuestro equipo de soporte usando support@wisulam.com.



1.1 Descripción general:

El Isocac de gas A-DIARY-GB454 (Propano) es adelfato disocacado al Oxi propano, está diseñado para proporcionar confort térmico a la calefacción de propiedad. Calentador de gas al ser amado de gas de función autónoma. Tecnología eficiente, Btu, un mecanismo de control de la temperatura y algunos indicadores y un parámetro en. Altamente adaptable, con un rendimiento estable y pocas fallas alarmas, una vez que la concentración de gas propano coincide al menos al valor de alarma, avisa de inmediato una señal de alarma visual y audible para reanudar al usuario que tome medidas inmediatas. Los componentes de aplicación incluyen reguladores reducidos, tuberías y otros regímenes que requieren instalación de gas propano.


Table 5-1 Introduction de l'oxygène

Estado	Indicadores
Indicador	El crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2010, según:
Cuando crezca	El PIB en el tercer trimestre de 2010 crezca en un 10,5% respecto al mismo trimestre del 2009. El PIB en el tercer trimestre de 2010 crezca en un 10,5% respecto al mismo trimestre del 2009.
Acortar	El PIB en el tercer trimestre de 2010 crezca en un 10,5% respecto al mismo trimestre del 2009.
Fuente	El PIB en el tercer trimestre de 2010 crezca en un 10,5% respecto al mismo trimestre del 2009.
Alcance	El PIB en el tercer trimestre de 2010 crezca en un 10,5% respecto al mismo trimestre del 2009.

Figura 1-2 Conexión

[illegible]

3.1 Lista de embalagem



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible]

3.2 Posición de instalación Este dispositivo

- En la parte inferior de la bandeja de preparación y la distancia horizontal desde la zona de combustión.
El accesorio o la válvula no deben tener una distancia mayor a 4 m (13.12 ft) y no deben asfaltar.
- Por encima del aparato en**
- Líneas. Evite la instalación en esquinas, armaros y otros lugares donde el aire no circula libremente o donde sea fácil que el humo del aceite lo lleve directamente.

Figura 3-2 Posición

