

DH-PFM976-631-ES

Conector RJ45 de paso UTP CAT6 de 15 U"



- Conector RJ-45 CAT6 sin blindaje.
- Diseñado con un orificio pasante para pasar cables.
- Construido con lámina de latón tridente y baño de oro de 15U".
- Vida útil de 750 ciclos.

Especificaciones técnicas

Material

Material	PC + latón
Espesor del baño de oro	15U"
Índice de inflamabilidad	UL94V-2

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	150 V CA RMS
Corriente de funcionamiento	1,5 amperios
Resistencia de contacto	≤ 20 mΩ
Resistencia de aislamiento	≥ 1000 MΩ a 500 VCC
Soporta voltaje entre terminales	PICO DE 1000 VCC/VCA A 0,5 mA 50 Hz o 60 Hz 1 minuto

Mecánico

Fuerza de retención	50 N durante 60 s ± 5 s
Esperanza de vida	750 veces
Fuerza de inserción	≤ 30 N

Ambiental

Temperatura de funcionamiento	- 25 °C a +55 °C (-13 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	< 80%
Tiempo de almacenamiento	12 meses

Estructural

Diámetro del cable de un solo hilo	21 AWG-23 AWG
Diámetro del cable aislado de una sola hebra	1,09 mm-1,20 mm (0,043"-0,047")

Diámetro de la vaina exterior	≤ 6,4 mm (0,25")
Dimensiones del embalaje	120 mm × 65 mm × 90 mm (4,72" × 2,55" × 3,54")
Paquete de transporte Dimensiones	500 mm × 350 mm × 270 mm (19,69" × 13,78" × 10,63")
Método de embalaje	100 piezas en 1 caja y 50 cajas en 1 paquete
Peso neto	0,14 kg (0,31 lb)
Peso bruto	0,18 kg (0,40 libras)

Información de pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Cableado Accesorio Serie	DH-PFM976-631-ES	Conector RJ45 de paso UTP CAT6 de 15 U"

Dimensiones (mm [pulgadas])

