

DHI-PHGOA6-FC

LED fijo general para exteriores



Características :

- Diseño súper delgado y ligero: 96 mm y 24 kg/m².
- Soporte de instalación y mantenimiento delantero y trasero.
- Alto grado de protección, IP65 en la parte frontal e IP65 en la parte trasera.
- La calibración punto a punto garantiza la riqueza del color y la uniformidad del brillo.



Especificación técnica

Modelo

Modelo	DHI-PHGOA6-FC
--------	---------------

Parámetros

Paso de píxeles	6,25 mm
Configuración de píxeles	1R1G1B
Tipo de LED	SMD2727
Brillo (máximo)	5500 nit
Temperatura de color	3500K-10000K (ajustable)
Ángulo de visión	H140° / V140°
Densidad de píxeles	25.600 puntos/m ²
Tamaño del módulo	500 mm × 250 mm
Resolución del módulo	80x40 puntos
Tamaño del gabinete	Ancho 1000 mm × Alto 1000 mm × Profundidad 96 mm
Resolución del gabinete (An × Al)	160 × 160 puntos
Peso del gabinete	24 kg ± 0,5
Material del gabinete	Aleación de aluminio

Temperatura de funcionamiento/ Humedad	-20°C~+60°C/10-80 % de humedad relativa
Temperatura de almacenamiento/ Humedad	-40°C~+60°C/10-80 % de humedad relativa
Clasificación IP	IP65 frontal/IP65 trasero
Relación de aspecto	1:1
Escala de grises (máx.)	14 bits
Relación de contraste	5000:1
Frecuencia de actualización (máx.)	3840 Hz
Voltaje de entrada	CA 200~240 V (+/-10 %)
Potencia de entrada (máx.)	580 W/m ²
Potencia de entrada (promedio)	200 W/m ²
Instalación	Montaje en pared/montaje en suelo
Mantenimiento	Mantenimiento delantero y trasero
Vida útil de la lámpara	≥100.000 H
Distancia de transmisión de la señal	Cable CAT5 (L≤100 m), fibra multimodo (L≤300 m), fibra monomodo (L≤10 km)

DHI-PHGOA6-FC

LED fijo general para exteriores

