

Manual de Usuario

DAHUA DHI-ARD312 - Contacto Magnético Metálico

1. INTRODUCCION

Gracias por elegir el contacto magnético metálico DAHUA DHI-ARD312. Este dispositivo está diseñado para dar una solución de seguridad confiable para uso residencial y comercial. Es adecuado para puertas y ventanas y puede instalarse tanto en interiores como en exteriores.

2. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- **Modelo:** DHI-ARD312
- **Tipo de Contacto:** Normalmente Cerrado (NC)
- **Material:** Metálico
- **Instalación:** Cableado
- **Aplicaciones:** Puertas y Ventanas
- **Uso:** Residencial o Comercial
- **GAP (Distancia de Operación):** 35 mm
- **Certificación:** CE

3. CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x Contacto Magnético DAHUA DHI-ARD312
- 1 x Iman Magnético
- 1 x Juego de Tornillos de Montaje
- 1 x Manual de Usuario

4. INSTRUCCIONES DE INSTALACION

4.1 HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Taladro eléctrico
- Destornillador
- Cinta métrica
- Lápiz para marcar

4.2 PASOS DE INSTALACION

1. Selección de la Ubicación:

Determine la ubicación donde desea instalar el contacto magnético, ya sea en una puerta o ventana. Asegúrese de que las superficies estén limpias y secas.

2. Marcar los Agujeros de Montaje:

Use el lápiz para marcar los puntos donde se perforarán los agujeros de montaje. Asegúrese de que el contacto y el imán estén alineados correctamente y que la distancia entre ambos no exceda los 35 mm cuando la puerta o ventana esté cerrada.

3. Perforar los Agujeros:

Con el taladro eléctrico, perfore los agujeros en las marcas hechas anteriormente.

4. Montar el Contacto Magnético:

Coloque el contacto en la posición deseada y fíjelo con los tornillos proporcionados.

5. Montar el Imán:

Coloque el imán en la ubicación correspondiente, asegurándose de que esté alineado con el contacto magnético, y fíjelo con los tornillos.

6. Conexión de los Cables:

Conecte los cables del contacto magnético a su sistema de alarma o de monitoreo de seguridad según las instrucciones del fabricante de su sistema de seguridad.

7. Prueba de Funcionamiento:

Una vez instalado, pruebe el dispositivo abriendo y cerrando la puerta o ventana para asegurarse de que el sistema de alarma se active correctamente cuando se interrumpa el contacto.

5. MANTENIMIENTO

5.1. LIMPIEZA

Limpie el contacto magnético y el imán con un paño seco y suave regularmente para evitar la acumulación de polvo y suciedad.

5.2. INSPECCION REGULAR

Inspeccione el dispositivo periódicamente para asegurarse de que esté bien fijado y funcionando correctamente.

6. SOLUCION DE PROBLEMAS

6.1 EL SISTEMA DE ALARMA NO SE ACTIVA

- Verifique la alineación del contacto y el imán.
- Asegúrese de que la distancia entre el contacto y el imán no exceda los 35 mm.
- Revise las conexiones de los cables.

6.2 FALSAS ALARMAS

- Verifique si hay objetos metálicos cerca del contacto o imán que puedan estar interfiriendo con el funcionamiento.

- Asegúrese de que el contacto y el imán estén firmemente fijados y no se hayan aflojado.