



CATALOGO	RANGO DE APLICACION [mm]	A [mm]	B [mm]	COLOR DE MARCA DE INSTALACION
DELT-005	13.8-15.2	958	673	AMARILLO

HOJA TECNICA	
ESPECIFICACIÓN INTERNA DE PREFORMADOS DE MÉXICO	REMATE FIBERLIGN FABRICADO CON VARILLAS EN ALAMBRE ALUMINIZADO CON TERMINACION REBABADO, UNIDAS CON ADHESIVO, DOBLADOS EN FORMA DE "U", PIERNA CORTA PARA MEJOR INSTALACION Y PUNTAS REALZADAS PARA PROTECCION DEL CABLE ADSS, GAZA CABLEADA.
TENSION DE APLICACION Y VANO	5.2kN (MAX), VANOS HASTA 200m
IDENTIFICACION	ESTENCILADO SOBRE EL REMATE
EMPAQUE	CAJA DE CARTON RIGIDO
USO/APLICACION	TELECOM ADSS

DIBUJO ILUSTRATIVO

CA	01-MAR-2019	CA	CA	--	--	EMISION DE FT	 PREFORMED LINE PRODUCTS Preformados de México		
REV	FECHA DE REV	DIBUJO APROB	ING APROB	CAL APROB	NUMERO DE CAMBIO	DESCRIPCION	CONFIDENCIAL ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY Y SOLO PUEDE SER USADO CON PREVIA AUTORIZACION DE PLP		
TITULO DE DIBUJO PARA CLIENTE						TOLERANCIAS NO INDICADAS	UNIDADES	DIBUJO: CA FECHA: 01-MAR-2019 NUMERO DE CATALOGO PLP: DELT-005 NUMERO DE PARTE PLP: 11521002	
REMATE LITE TENSION PARA CABLE ADSS, RANGO 13.8-15.2 mm PARA VANOS DE 200m						.xx ± .04 .xxx ± .030 x/xx ± 1/32 ANGLES 2°	pulgadas[mm]	CLIENTE:	
							SIN ESCALA	PROYECCION EN TERCER ANGULO	
								HOJA No. 1 de 1 TAMANO DE HOJA A REV 00	