



Makita México S.A de C.V.

## Rotomartillo taladro-inalámbrico

**DHP482RAE / SYE / RYX2 / RME / RFE3 / RFE / Z** 13mm(1/2") **440**

**62N.m**



DHP482RAE/SYE/  
RYX2/RME/ RFE **2**  
CONTIENE  
BATERIAS

DHP482RFE3 **3**  
CONTIENE  
BATERIAS

**Longitud total compacta: 198mm para aumentar la maniobrabilidad**

· Alta velocidad de 1.900 rpm (Alta) y 600 rpm (Baja).

· Nueva empuñadura diseñada ergonómicamente

· Alta luminosidad con Luz LED doble para trabajo con funciones pre y post accionamiento.

<b>Capacidad</b>	<b>Acero:</b> 13mm (1/2") <b>Madera:</b> 38mm (1-1/2") <b>Mampostería:</b> 13mm (1/2")
<b>Impactos por minuto</b>	<b>Alta:</b> 0-28,500 <b>Baja:</b> 0-9,000
<b>Velocidad sin carga</b>	<b>Alta:</b> 0-1,900 <b>Baja:</b> 0-600
<b>Torque máximo</b>	<b>Fuerte/Suave:</b> 62/36N.m (550 / 320 in.lbs.)
<b>Máximo Torque de Bloqueo</b>	54 N·m (480 in.lbs.)
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
<b>Peso neto</b>	1,5kg (3,4lbs)

- Punta (+/-) 2-45, clip para cinturón, cargador DC18RC.  
**DHP482RAE:** cargador DC18RC, batería BL1820 (2x) **2.0Ah**  
**DHP482SYE:** cargador DC18SD, batería BL1815N(2x) **1.5Ah**  
**DHP482RYX2:** cargador DC18RC, batería BL1815N (2x) **1.5Ah**  
**DHP482RME:** batería BL1840 (2x) **4.0Ah**  
**DHP482RFE3:** batería BL1830 (3x) **3.0Ah**  
**DHP482RFE:** batería BL1830 (2x) **3.0Ah**



El modelo **DHP482Z** no incluye cargador ni batería.

18V

**XPT**

El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.

[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)