

## DS-D5024F2-BV2

### Monitor FHD sin bordes de 23,8 pulgadas



- Tecnología VA para una pantalla de visión ultra ancha de 178°.
- Cuerpo del dispositivo ultradelgado con borde ultrafino en 3 lados.
- Pantalla LVDS FHD de 8 bits (1920 × 1080).
- Reducción de ruido 3D.
- Diseño de baja luz azul para el cuidado de los ojos.
- Interfaz dual de HDMI y VGA.
- Admite montaje en pared VESA.

## Especificación

Modelo		DS-D5024F2-BV2
Pantalla	Tamaño de pantalla	23.8 pulgadas
	Área Activa	527.04 (H) mm x 296.46 (V) mm
	Resolución	1920 x 1080
	Retroiluminación	E-LED
	Pixel Pitch	0.2745 (H) mm x 0.2745(V) mm
	Brillo	250 cd/m2
	Angulo de Visión	178° (H y V)
	Color	8 bit, 16.7M
	Contraste	4000:1
	Tiempo de Respuesta	6.5 ms
	Taza de Refrescamiento	Max. 75 Hz, Tip. 60 Hz
	Haze	25%, 3H
	Trabajo	7 x 16 H
	Gama de Colores	72% NTSC
Interface	Entradas de Audio y Video	HDMI 1.4 x 1, VGA x 1 Salida de audio x 1
Corriente	Fuente de Poder	DC 12 V, 2.0 A
	Consumo en Operación	≤ 24W
	Consumo en Espera	≤ 0.5W
Ambiente de Operación y Almacenaje	Temperatura en Operación	0 °C A 40 °C
	Humedad en Operación	20% RH A 90% RH (Sin Condensación)
	Temperatura en Almacenamiento	-20 °C A 60 °C
	Humedad en Almacenamiento	10% RH A 90% RH (Sin Condensación)
General	Material de Gabinete	Plástico
	VESA	75 mm x 75 mm (4 - m4 x 6 mm)
	Bisel	2.38 mm (superior/izq/der), 21.55 mm(inferior)
	Dimensiones del Producto (An x Al x P)	Sin base: 539.7 mm (An) x 327.33 mm (Al) x 43.5 mm (P) Con base: 539.7 mm (An) x 399.9 mm (Al) x 164.72 mm (P)
	Dimensiones del empaque (An x Al x P)	652 mm (An) x 445 mm (Al) x 116 (P)
	Peso Neto	2.85 ± 0.5 kg
	Peso de Empaque	3.85 ± 0.5 kg
	Lista de Empaque	Monitor x 1, Base x 1, Adaptador de corriente x 1, Cable HDMI (1.5m) x 1, Manual de Usuario x 1, Especificaciones x 1
	Notas	La base está incluida por defecto  La apariencia y parametros mencionadas en estas especificaciones pueden variar con el producto final. Contactar a su representante de ventas local para mayor información

Unit: mm [inch]