

DS-D5024F2-1V1S
Monitor VA FHD de 24 pulgadas



- Cuerpo del dispositivo ultradelgado con borde ultrafino en 3 lados.
- Pantalla LVDS HD de 8 bits (1920 × 1080).
- Pantalla de visión ultra ancha de 178°.
- Reducción de ruido 3D.
- Diseño de baja luz azul para el cuidado de los ojos.
- Interfaz dual de HDMI y VGA.
- Admite montaje en pared VESA.
- Altavoz incorporado para entrada de audio.

Especificación

Modelo		DS-D5024F21V1S
Pantalla	Tamaño de pantalla	23.8 pulgadas
	Área Activa	527.04 (H) mm x 296.46 (V) mm
	Resolución	1920 x 1080
	Retroiluminación	E-LED
	Pixel Pitch	0.2745 (H) mm x 0.2745 (V) mm
	Brillo	250 cd/m2
	Angulo de Visión	178° (H y V)
	Color	8 bit
	Contraste	4000:1
	Tiempo de Respuesta	6.5 ms
	Taza de Refrescamiento	60 Hz
	Haze	25%, 3H
	Trabajo	7 x 24 H
	Gama de Colores	72% NTSC
Interface	Entradas de Audio y Video	HDMI 1.4 x 1, VGA x 1, BNC (CVBS) x 1, entrada de audio x 1 Bocinas (2 W 4 Ohms) x 2
	Datos	USB 2.0 (Soporta actualización y reproducción de video) x 1
Corriente	Fuente de Poder	100 240 ca, 50/60 Hz, 0.5 A Max
	Consumo en Operación	≤ 25W
	Consumo en Espera	≤ 0.5W
Ambiente de Operación y Almacenaje	Temperatura en Operación	0 °C A 40 °C
	Humedad en Operación	20% RH A 90% RH (Sin Condensación)
	Temperatura en Almacenamiento	-20 °C A 60 °C
	Humedad en Almacenamiento	10% RH A 90% RH (Sin Condensación)
General	Material de Gabinete	Plástico
	VESA	75 mm x 75 mm (4 - m4 x 6 mm)
	Bisel	1.75 mm (superior/izq/der), 23.55 mm(inferior)
	Dimensiones del Producto (An x Al x P)	Sin base: 539.1 mm (An) x 327.04 mm (Al) x 41.78 mm (P) Con base: 539.1 mm (An) x 433.2 mm (Al) x 209.99 mm (P)
	Dimensiones del empaque (An x Al x P)	652 mm (An) x 445 mm (Al) x 116 mm (P)
	Peso Neto	3.32 ± 0.5 kg
	Peso de Empaque	4.66 ± 0.5 kg
	Lista de Empaque	Monitor x 1, Base x 1, Cable de corriente x 1, Cable HDMI (1.5m) x 1, Manual de Usuario x 1, Especificaciones x 1

	Notas
La apariencia y parámetros mencionadas en estas especificaciones pueden variar con el producto final. Contactar a su representante de ventas local para mayor información	

Interfaz física

Interface	Descripción	Interface	Descripción
VGA	Entrada video análogo VGA	BNC	Entrada de video análogo CBVS
HDMI	Entrada de video digital HDMI	USB	Entrada de datos USB 2.0
Audio	Entrada de audio 3.5 mm	AC	Entrada de corriente 100 a 240 V



Modelo disponible

DS-D524F2-1V1S

Dimensión

