

LM43-F200

Monitor FHD de 43 "



Características :

- Carcasa de plástico ligera y rentable
- Ángulo de visión extra amplio de 178 ° H / 178 ° V para un rendimiento de visualización general
- Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vivo
- Tiempo de respuesta rápido de 8 ms sin imágenes borrosas o fantasma
- Admite múltiples entradas de señal como HDMI, VGA y USB
- Altavoces incorporados
- Botón físico y modo de control dual remoto por infrarrojos
- Bajo consumo energético, larga vida útil



Especificación técnica

Modelo

| | |
|--------|-----------|
| Modelo | LM43-F200 |
|--------|-----------|

Monitor

| | |
|--------------------|--------|
| Tamaño de pantalla | 42,5 " |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------|-------|
| Relación de aspecto | 16: 9 |
|---------------------|-------|

| | |
|------------|-------------------|
| Resolución | 1920 × 1080 (FHD) |
|------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-----|
| Iluminar desde el fondo | LED |
|-------------------------|-----|

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Brillo / luminancia | 330 cd / m ² |
|---------------------|-------------------------|

| | |
|-----------|---------|
| Contraste | 1200: 1 |
|-----------|---------|

| | |
|-------------------|------------------------|
| Color de pantalla | 16,7 millones (8 bits) |
|-------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Ángulo de visión (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
|--------------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------|------|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
|---------------------|------|

| | |
|-----------------------------|-------|
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
|-----------------------------|-------|

Señales

| | |
|---------|------------------------------------|
| Entrada | VGA (D-Sub) × 1, HDMI × 1, USB × 1 |
|---------|------------------------------------|

| | | |
|--------|---------|--------|
| Salida | Altavoz | 4W × 2 |
|--------|---------|--------|

General

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Fuente de alimentación | AC100 ~ 240V (+/- 10%), 50/60 Hz |
|------------------------|----------------------------------|

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Consumo (estándar) | 75W | |
| Consumo (en espera) | ≤0.5W | |
| Tipo | Interno | |
| Peso neto | 7,4 kg (16,3 libras) | |
| Peso bruto | 9,5 kg (20,94 libras) | |
| Ancho del bisel | 12,8 mm (U / R / L), 22 mm (B) | |
| Montaje en pared | 400 × 200 mm (15,8 "× 7,9") | |
| Dimensión sin estándar (Ancho × alto × profundidad) | 969,1 × 566,8 × 82,4 mm (38,2 "× 22,3" × 3,2 ") | |
| Paquete (W × H × D) | 1079 × 652 × 129 mm (42,5 "× 25,7" × 5,1 ") | |
| Ambiente de trabajo | Temperatura | 0 °C ~ 40 °C (32 ° F ~ 104 ° F) |
| | Humedad | 20% ~ 85% |

Accesorio

| | |
|----------|---|
| Estándar | Cable HDMI, cable de alimentación, control remoto, pedestal |
| Opcional | Soporte para colgar |

Certificaciones

| | |
|-----------------|----------|
| Certificaciones | CE / FCC |
|-----------------|----------|

