

UGREEN Uno 100W 4-Port GaN Fast Charger US 45514B



Specifications

* Entrada de CA: 100-240 V~50/60 Hz, 1,8 A máx.

* Salida USB

Salida de un solo puerto:

USB-C1/C2: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 100 W máx. PPS: 5-21 V/5 A

USB-C3: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 30 W máx. PPS: 5-11 V/2,75 A

USB-A: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 10 V/2,25 A, 22,5 W máx.

* Potencia total de salida USB: 100 W máx.

* Consumo de energía estática $\leq 0,3$ W

* Protocolos compatibles:

USB-C1: UFCS, QC3.0, PD2.0, PD3.0, PPS, Apple 5 V/2,4 A, BC1.2, AFC, FCP, SSCP

USB-C2/C3: QC3.0, PD2.0, PD3.0, PPS, Apple 5 V/2,4 A, BC1.2, AFC, FCP, SSCP

USB-A: QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, Apple 5 V/2,4 A, BC1.2, SSCP

* Tipos de protección: Protección contra sobrecorriente, sobretensión y cortocircuito de salida, con circuitos internos con regulación de tensión y funciones de filtrado. * Estándares de ondulación de salida: $5\text{ V} \leq 150\text{ mV}$, $9\text{ V} \leq 150\text{ mV}$, $12\text{ V} \leq 180\text{ mV}$, $15\text{ V} \leq 180\text{ mV}$, $20\text{ V} \leq 200\text{ mV}$. * Eficiencia de conversión: Cumple con los estándares de eficiencia energética de nivel 6

* Temperatura de la carcasa: 77 °C (temperatura ambiente: 25 °C, prueba de carga completa de 65 W, temperatura estándar de seguridad)

* Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 25 °C (temperatura ambiente de trabajo de prueba de seguridad)

* Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 80 °C

* Material de la carcasa/Clasificación de resistencia al fuego: PC/UL94-V0

* Rango de voltaje de salida: $V_{out} \pm 5\%$

* Dimensiones del producto (sujetas a estándares estadounidenses y europeos): (65,4 x 52,2 x 48,9) $\pm 0,3$ mm

* Punto de protección contra sobrecorriente I_{out}^* (105 % ~ 130 %)

* Interfaz de pines: USB-C: 16 pines; USB-A: 4 pines

* Información del cable: Sin cable

Selling points

- UGREEN Uno Cargador: Cargador USB C de la serie creativa UGREEN, forma de robot, pantalla TFT mejorada de LED, por lo que muestra expresiones más interesantes diferentes según el estado de carga. Sus pies son magnéticos lo que permite fijarlos en las laptops sin perderlos
- 100W Carga Potente y Rápida: Este cargador GaN carga tu MacBook Pro de 16 pulgadas de 0 a 41% en solo 30 minutos a través de un solo puerto USB-C y carga tu iPhone 15 de 0 a 55% en solo 30 minutos a través de un solo puerto USB-C
- Cargador Multipuerto 4 en 1: Cargador Tipo-C 100W tiene 3 puertos USB C y 1 puerto USB A proporcionan 100W a teléfonos, tabletas, laptops y más, todo al mismo tiempo carga rápida
- Protección Integral: El cargador USB C Carga Rápida de 100W está equipado con chip PWM y chip de rectificación síncrona, la fuente de alimentación funciona de manera eficiente, y también tiene sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura y otras protecciones
- Amplia Compatibilidad: Este cargador robot es compatible con iPhone 8-16 Series, Galaxy S10-S25 Series, Pixel 8/7/6, MacBook Air/Pro, iPad Pro/Air/mini, Watch 8/7, HomePod, AirPods Pro y más.