

# Módulo de una entrada múltiple D7044

www.boschsecurity.es



**BOSCH**

Innovación para tu vida



- ▶ Se utiliza con FACP direccionables D7024, DS9400M o FPD-7024
- ▶ Encaja en una caja posterior cuadrada de salida doble estándar o de cuatro pulgadas
- ▶ Fácil de direccionar utilizando interruptores giratorios
- ▶ Bajo consumo de corriente
- ▶ Forma parte del listado UL

El Módulo de una entrada múltiple D7044 conecta un contacto normalmente abierto (NO) al bus múltiple de un Panel de control de alarma de incendio (FACP) direccionable D7024, DS9400M o FPD-7024.. Utilice una entrada supervisada D7044 en una configuración clase B. Toda la potencia de funcionamiento para el módulo de entrada proviene del FACP.



**Nota**

El D7024 y DS9400M **no** están incluidos en la novena edición de la lista UL864.

Interruptores giratorios permiten una cómoda configuración de dirección.  
Un LED de estado integrado en el módulo indica condiciones normales, de alarma, de averías y es visible en el módulo o en una placa frontal práctica y compacta.

### Certificados y homologaciones

Región	Certificación
EE. UU.	UL AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464),

Región	Certificación
	NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UOXX: Control Unit Accessories, System (ANSI/UL 864)
	FM
	CSFM 7165-1615:0227
	CSFM 7165-1615:0147
	NYC-MEA 12-92-E, Vol. 14

### Planificación

**Productos compatibles**

Los siguientes productos son compatibles con el Módulo de una entrada múltiple D7044:

Categoría	ID del producto	Descripción del producto
Paneles de Control	D7024	FACP direccionable
	D7024-EXP	FACP direccionable para exportación
	DS9400M	FACP direccionable
	FPD-7024	FACP direccionable
Módulos	D7039	Módulo de expansión múltiple

**Montaje**

Monte el D7044 en una caja posterior cuadrada de salida doble estándar o de cuatro pulgadas.

**Cables**

Realice las conexiones a los terminales en la parte posterior del D7044. Todos los terminales pueden admitir cables de hasta 12 AWG (2,3 mm); sin embargo, siga las pautas de cableado especificadas por el Código eléctrico nacional (NFPA-70). Se limita y supervisa la alimentación de todo el cableado.

**Nota**

Supervise el lazo de entrada con la resistencia RFL incluida.

**Piezas incluidas**

Cantidad	Componente
1	Módulo D7044
1	Resistencia fin de línea (RFL) de 2,21 kΩ (número de parte: 25899)
1	Paquete de documentación
1	Paquete de hardware

**Especificaciones técnicas****Denominación de circuito**

Bus de multiplexor (MUX):	SLC de clase A (estilo 6) o SLC clase B (estilo 4) supervisado
Entrada:	IDC clase B supervisado (estilo B)

**Consideraciones ambientales**

Entorno:	Interior, seco
Humedad relativa:	Hasta un 93% sin condensación
Temperatura (en funcionamiento):	De 0 °C a +49 °C (de +32 °F a +120 °F)

**Entrada**

Tipo:	Una entrada de contacto normalmente abierto (NO) supervisado mediante una resistencia RFL de 2,21 kΩ (número de parte: 25899)
-------	---

**Propiedades mecánicas**

Color:	Blanco
Dimensiones:	4,3125 pulg. (10,9 cm) cuadrados por 1,0625 pulg. (2,7 cm) de profundidad
Material:	Plástico ABS
Peso:	110 g (3,9 oz)

**Requisitos de alimentación (proveniente del bus MUX del FACP)**

Corriente:	0,55 mA
Tensión (mínima):	8 V máximo (12 VCC nominal)

**Información sobre pedidos****Módulo de una entrada múltiple D7044**

El D7044 conecta un contacto normalmente abierto (NO) a un bus múltiple de un FACP D7024, DS9400M o FPD-7024. La alimentación de entrada supervisada del D7044 proviene del FACP para su uso en una configuración clase B. Interruptores giratorios permiten una cómoda configuración de dirección. Número de pedido **D7044**

**Representada por:**

**Americas:**

Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
Fax: +31 40 2577 330  
emea.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Asia-Pacific:**

Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security  
Systems  
38C Jalan Pemimpin  
Singapore 577180  
Phone: +65 6571 2600  
Fax: +65 6571 2698  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.asia