

**HR2475****Rotomartillo de 1", acepta brocas SDS-PLUS (Mango-D)**   **BUSCAR LOCAL**  **COMPRE EN LÍNEA**

**POTENCIA** : El motor de 7 amperes produce 0-4,500 BPM y 2.7 joules de energía de impacto

**EFICIENCIA** : Contador de impacto secuencial para hasta un 50% de perforación más rápida

**CONVENIENCIA** : Ajuste de 40 ángulos de la broca permite que la broca se ajuste en distintas posiciones para conveniencia al operar

**RENDIMIENTO** : 3-modos de operación para "Sólo Rotación", "Martilleo con Rotación" o "Sólo Martilleo"

**INCLUYE** : Empuñadura lateral, calibrador de profundidad y estuche

**VEA OPCIONES DE MANEJO DE POLVO**

**ACERCA DEL MODELO**

El versátil Rotomartillo de 1 in. HR2475 de Makita (Acepta SDS-PLUS) produce un golpe más eficiente en un tamaño compacto para un trabajo más rápido y productivo.

El Motor de 7 amperes Produce 4,500 BPM

**CARACTERISTICAS**

- Potente motor de 7.0 amperes produce 2 ft.lbs./2.7 j. de energía de impacto para manejar las aplicaciones más demandantes
- Operación de 3-modos: "Sólo Rotación", "Martilleo con Rotación" o "Sólo Martilleo" para múltiples aplicaciones
- Portabrocas deslizable al contacto para cambios rápidos de broca
- Embrague limitador de torsión diseñado para reducir el daño en los engranes al liberar los engranes automáticamente si la broca se atasca
- El gatillo de velocidad variable le permite al usuario igualar la velocidad a la aplicación para mayor versatilidad
- Mango ergonómico en "forma D" con agarre engomado suave para comodidad incrementada
- Botón fijador para mantener en operación continua
- Ajuste de 40 ángulos de la broca permite que la broca se ajuste en distintas posiciones para comodidad de manejo
- Escobillas de duración extendida son más largas para más trabajo entre intervalos de servicio y menos tiempo muerto
- Contador de impacto secuencial que produce martilleo medido durante la rotación para minimizar el traslape de los impactos de la broca para una perforación hasta 50% más rápida



## INCLUYE

- (1) Mango Lateral (158057-6)
- (1) Medidor de Profundidad (324219-0)
- (1) Estuche (824695-3)

## ESPECIFICACIONES

Amperaje (amperios) :	7
Máx. Capacidad (perforación de hormigón) :	1"
Rango Óptimo (perforación de hormigón) :	3/16" - 1/2"
Capacidad Máx. (taladrado de concreto c/ broca central) :	3-1/8"
Energía de Impacto (ft.lbs.) :	2
Energía de Impacto :	2.7 J
Golpes por Minuto (velocidad variable) :	0 - 4,500 BPM
Velocidad Sin Carga (velocidad variable) :	0 - 1,100 RPM
Control de Vibración :	No
Vibración (m/s <sup>2</sup> ) :	15.5
Longitud Total :	16-7/8"
Longitud del Cable (ft.) :	13.1'
Peso Neto :	6.6 lbs.
Tipo de Broca :	Acepta SDS-PLUS
Tipo de Potencia :	Con cable
Control de Rotación :	No
Peso del Envío :	12.09 lbs.
Código UPC :	088381-603508

## RECURSOS Y MEDIO

-  [HR2475 Manual de Instrucción](#)
-  [HR2475 Desglosamiento de Partes](#)
-  [Makita HR2475 Folleto de Herramienta Nueva \(Español\)](#)

## PRODUCTOS RELACIONADOS A HR2475

Page 1 of 3



**193472-7**  
**Accesorio de Extracción de Polvo, SDS-Plus, Taladrado**



**192108-A**  
**Manguera para Aspiradora de 1" x 10'**



**P-70421**  
**Adaptador de 1  
3/8"**