

Hoja de especificaciones 1x2 HDMI 2.0 Splitter

Especificación Técnica	Descripción
Cumplimiento HDMI	HDMI 2.0b
Cumplimiento HDCP	HDCP 2.2 y HDCP 1.4
Ancho de Banda de Video	18 Gbps
Resolución de Video	720P50/60Hz, 1080P50/60Hz, 4K2K24Hz, 4K2K30Hz, 4K2K@50/60Hz (4:4:4)
Espacio de Color	RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2
Profundidad de Color	8 bits (4K60Hz), 12 bits (1080P)
Formatos de Audio HDMI	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
Formatos de Audio L/R	PCM 2.0
Formatos de Audio Óptico	LPCM [2.0/2.1]CH, Dolby 5.1, Dolby True HD, Dolby DD+, DTS 5.1, DTS-ES 6, DTS-HDMA 5.1, DTS HD-HRA 5.1
Protección ESD	Modelo de cuerpo humano: ±8 kV (Descarga en el aire), ±4 kV (Descarga de contacto)
Conexiones	Puertos de Entrada: 1×HDMI Tipo A [hembra de 19 pines] Puertos de Salida: 2×HDMI Tipo A [hembra de 19 pines] 1×Audio L/R [mini-jack estéreo de 3.5 mm] 1×Óptico [S/PDIF]
Mecánica	Carcasa: Carcasa metálica
Color	Negro
Dimensiones	120 mm (Ancho) × 62.5 mm (Profundidad) × 14 mm (Altura)
Peso	166 g
Fuente de Alimentación	Entrada: AC100~240V 50/60Hz Salida: DC5V/1A (Normas US/EU, certificado CE/FCC/UL)
Consumo de Energía	2.8W
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Humedad Relativa	20~90% HR (sin condensación)