

Hoja de especificaciones 1x4 HDMI 2.0 Splitter

Técnicas	
Cumplimiento HDMI	HDMI 2.0b
Cumplimiento HDCP	HDCP 2.2 y HDCP 1.4
Ancho de banda de video	18 Gbps
Resolución de video	720P50/60Hz, 1080P50/60Hz, 4K2K24Hz, 4K2K30Hz, 4K2K@50/60Hz (4:4:4)
Espacio de color	RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2
Profundidad de color	4K60Hz 8-bit, 1080P 12-bit
Formatos de audio HDMI	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
Formatos de audio L/R	PCM 2.0
Formatos de audio óptico	LPCM[2.0/2.1]CH, Dolby 5.1, Dolby True HD, Dolby DD+, DTS 5.1, DTS-ES 6, DTS-HDMA 5.1, DTS HD-HRA 5.1
Protección ESD	Modelo de cuerpo humano: ±8kV (Descarga de espacio), ±4kV (Descarga de contacto)
Conexiones	
Entradas	1×HDMI Tipo A [hembra de 19 pines]
Salidas	4×HDMI Tipo A [hembra de 19 pines], 1×L/R Audio out [Mini-jack estéreo de 3.5 mm], 1×Óptico out [S/PDIF]
Mecánicas	
Carcasa	Carcasa metálica
Color	Negro
Dimensiones	180mm (Ancho) × 62mm (Profundidad) × 14mm (Altura)
Peso	227g
Fuente de Alimentación	Entrada: AC100~240V 50/60Hz, Salida: DC5V/1A (Estándares US/EU, certificación CE/FCC/UL)
Consumo de energía	3.5W
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Humedad relativa	20~90% HR (sin condensación)