

4K30 HDMI™ 4x1 Quad Multi-viewer & Seamless Switcher

Técnico	
Cumplimiento HDMI	HDMI 1.4b
Cumplimiento HDCP	HDCP 1.4
Ancho de banda de video	Hasta 10.2 Gbps
Resolución de video	Entrada: Hasta 4K@30Hz Salida: 720P@60Hz, 1080P@60Hz, 1920x1200P@60Hz, 4K@30Hz
Profundidad de color	8 bits, 10 bits, 12 bits
Espacio de color	RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
Formatos de audio	HDMI IN/OUT: LPCM 2.0, LPCM 5.1, Dolby 2.0, Dolby 5.1, Dolby Digital Plus, DTS 2.0, DTS 5.1 L/R OUT [3.5mm]: PCM 2.0
Nivel IR	5Vp-p
Frecuencia IR	Fija, 38 KHz
Control remoto infrarrojo	Con pila botón CR2025
Protección ESD	IEC 61000-4-2: ±8kV (descarga por aire) y ±4kV (descarga por contacto)
Conexiones	
Entradas	4× HDMI IN [Tipo A, 19 pines, hembra]
Salidas	1× HDMI OUT [Tipo A, 19 pines, hembra] 1× L/R OUT [Jack estéreo de 3.5 mm]
Control	1× RS-232 [Conector Phoenix de 3 pines, 3.81 mm] 1× IR EXT [Jack estéreo de 3.5 mm]
Mecánico	
Carcasa	Metal
Color	Negro
Dimensiones	176 mm (Ancho) × 68 mm (Profundidad) × 18 mm (Altura)
Peso	300 g
Alimentación	Entrada: 100~240 Vca 50/60 Hz Salida: 5 Vcc / 1 A (Estándares US/EU, certificaciones CE/FCC/UL)
Consumo de energía	5 Vcc 0.55 A 2.75 W
Operación	
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Humedad relativa	20~90% RH (sin condensación)
Cable HDMI recomendado	
Resolución de video	4K30 / 1080P 4:4:4
Longitud del cable HDMI	Entrada/Salida: 5m/16ft (4K30) Entrada/Salida: 10m/33ft (1080P 4:4:4)
Recomendación	Se recomienda el uso de cable "Premium High Speed HDMI".