




Gestión de la información dinámica y versátil para una experiencia de etiquetado más inteligente



Pantalla de 3 Colores




Papel de tinta electrónica



Luz LED incorporada



Actualizando en segundos



### Consumo de Energía Ultrabajo

Equipado con chip de bajo consumo de energía- Nordic, la duración de la batería es de 5 años.



### Operación Estable

El algoritmo efectivo y optimizado de la etiqueta realiza una operación simple y práctica para los usuarios.



### Flexibilidad

Las API están disponibles para integrarse con la plataforma del cliente.



### Visualización de Contenido Dinámico

La actualización en tiempo real permite la visualización de contenido dinámico.



### Funciones NFC

Se puede obtener información más detallada del producto de una manera fácil y práctica.



### Versatilidad

Con tamaño opcional, resistente al agua y a bajas temperaturas, está disponible para una gran cantidad de aplicaciones.

# Mostrar Infinito en Pantallas Duales

## Señal de Conferencia Digital en forma-V APWS075

Liderando la nueva moda de conferencias de alta gama

Escenarios de aplicación: salas de conferencias, mostradores de bancos, mostradores de recepción de oficinas, centros de recepción de hospitales, etc.

### DESTACADO

- Actualizado en segundos
- REST API
- Pantalla dual
- Gestionado por la nube/APP
- Tarjeta de mesa en forma-V
- Carga con Tipo-C
- Carcasa de aleación de aluminio
- LED RGB oculto



### ESPECIFICACIONES

	APWS075
Dimensiones externas	179.5 * 123.3 * 88.3 mm
Área de pantalla activa	163 * 97.6 mm
Tamaño de pantalla	7.5 pulgadas
Resolución	800 * 400
Densidad de píxeles	127 dpi
Peso	373g
Color de pantalla	BWR
Tipo de batería	Batería de polímero de litio de alta capacidad
Duración de la batería	8 meses después de cargar la batería (5 actualizaciones diarias)
Tecnología de visualización	EPD
Protocolo de comunicación	Bluetooth 5.0 de bajo consumo
Ángulo de visión	Ángulo de visión cercano a 180°
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20° a 60°C
Función	Pantalla dual/Carga tipo-C
Maneras de fijar	Soportes en forma-V

# Más Delgada, más Ligera, más Clara

## ESL APDZ026 ultra-fino de 2.6-inch

Brinda una experiencia más delgada, ligera y no convencional.

Escenarios de aplicación: etiquetas de venta al por menor, tarjetas de material, tarjetas de archivo, etc.

### DESTACADO

- Actualizado en segundos
- Duración de batería de 8 años (5 actualizaciones/día)
- REST API
- Ubicación de LED RGB
- Gestionado por la nube/APP
- Plantillas personalizadas
- Carcasa transparente 2.5D
- Diseño ultra-fino de 7.8mm



### ESPECIFICACIONES

	APDZ026
Dimensiones externas	84.6 * 41 * 7.8 mm
Área de pantalla activa	60.1 * 30.7 mm
Tamaño de pantalla	2.66 pulgadas
Resolución	296 * 152
Densidad de píxeles	125 dpi
Peso	30g
Color de pantalla	BWR
Tipo de batería	Baterías personalizadas
Duración de la batería	8 años (5 actualizaciones por día)
Tecnología de visualización	EPD
Protocolo de comunicación	Bluetooth 5.0 de bajo consumo
Ángulo de visión	Ángulo de visión cercano a 180°
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C
Función	IPX7 a prueba de agua
Maneras de fijar	Riel de estante/Pasta, etc.

## AccessPRO Slim Series

Slim Series se desempeñan bien en el etiquetado inteligente mientras optimizan de manera significativa el precio y las operaciones de la tienda, destacándose con un precio súper bajo, un volumen súper delgado y una apariencia súper elegante. Nuestra Slim Series son tu opción perfecta para reducir costos mientras aumentas los márgenes, ayudándote a desarrollar un sistema de administración inteligente de tu negocio y creando una imagen empresarial.

# AccessPRO®



Súper delgada y ligera



Soporta funciones NFC



Actualización más rápida y mejor apariencia



Soporta configuraciones personalizadas



Vida útil de la batería de 5 años



Sincronizados con POS y ERP



Compatible con API

## ESPECIFICACIONES



	AP-STAG21	AP-STAG-21F	AP-STAG-26	AP-STAGS-29	AP-STAG-29A	AP-STAG-42
Dimensiones Externas	73*36*14mm	72*39*15mm	87*43*13mm	94*43*12mm	103*43*13mm	105*94*14mm
Área de Pantalla Activa	49*24mm	49*24mm	31*60mm	29*67mm	29*67mm	85*64mm
Tamaño de Pantalla	2.13 inch	2.13 inch	2.66 inch	2.9 inch	2.9 inch	4.2 inch
Resolución	250 * 122	250 * 122	296 * 152	296 * 128	296 * 128	400 * 300
Densidad de Pixeles	130dpi	130dpi	125dpi	112dpi	112dpi	120dpi
Peso	31 g	35 g	38 g	38 g	42 g	92 g
Color de Pantalla	BWR/BWY/BW	BW	BWR/BWY/BW	BWR/BWY/BW	BWR/BWY/BW	BWR/BWY/BW
Tipo de Batería	CR24 50*2	Batería específica de baja temperatura	CR2450*2	CR2450 * 2	CR2450 * 2	CR2450 * 4
Duración de la Batería	5 Años (5 actualizaciones/día)	5 Años (5 actualizaciones/día)	5 Años (5 actualizaciones/día)	5 Años (5 actualizaciones/día)	5 Años (5 actualizaciones/día)	5 Años (5 actualizaciones/día)
Tecnología de Visualización	EPD	EPD	EPD	EPD	EPD	EPD
Protocolo de Comunicación	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0
Ángulo de Visión	Ángulo de Visión cercano a 180°	Ángulo de Visión cercano a 180°	Ángulo de Visión cercano a 180°	Ángulo de Visión cercano a 180°	Ángulo de Visión cercano a 180°	Ángulo de Visión cercano a 180°
Temperatura de Funcionamiento	0°C - 50°C	-25°C - 25°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C - 60°C	-25°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
Función	NFC (Opcional)	NFC (Opcional) / IPX7	NFC (Opcional)	NFC (Opcional)	Botón de Interacción/NFC (Opcional)	NFC (Opcional)
Maneras de Arreglar	Riel de Estante/Soporte/Tapón de Hielo etc.	Riel de Estante/Soporte etc.	Riel de Estante/Soporte/Tapón de Hielo	Riel de Estante/Soporte/Tapón de Hielo	Riel de Estante/Soporte etc.	Soporte/Tapón de Hielo etc.
Cumplimiento	BQB/FCC/CE/RoHS	BQB/FCC/CE/RoHS	BQB/FCC/CE/RoHS	BQB/FCC/CE/RoHS	BQB/FCC/CE/RoHS	BQB/FCC/CE/RoHS

## AccessPRO Slim Series

Slim Series se desempeñan bien en el etiquetado inteligente mientras optimizan de manera significativa el precio y las operaciones de la tienda, destacándose con un precio súper bajo, un volumen súper delgado y una apariencia súper elegante. Nuestra Slim Series son tu opción perfecta para reducir costos mientras aumentas los márgenes, ayudándote a desarrollar un sistema de administración inteligente de tu negocio y creando una imagen empresarial.



Súper delgada y ligera



Soporta funciones NFC



Actualización más rápida y mejor apariencia



Soporta configuraciones personalizadas



Vida útil de la batería de 5 años



Sincronizados con POS y ERP



Compatible con API

# AccessPRO®

## ESPECIFICACIONES



	AP-STAG-58B/R	AP-STAG-75B/R	AP-STAG-116B/R
Dimensiones Externas	140*120*14mm	180*100*143mm	272*196*14mm
Área de Pantalla Activa	119*88mm	163*97mm	245*163mm
Tamaño de Pantalla	5.8 inch	7.5 inch	11.6 inch
Resolución	648 * 480	800 * 480	960 * 640
Densidad de Pixeles	124dpi	124dpi	100dpi
Peso	313 g	313 g	416 g
Color de Pantalla	BWR/BWY/BW	BWR/BWY/BW	BWR/BWY/BW
Tipo de Batería	CR2450 * 4	AAA*4	Batería recargable (Opcional)
Duración de la Batería	5 Años (5 actualizaciones/día)	4 Años (5 actualizaciones/día)	5 Años (5 actualizaciones/día)
Tecnología de Visualización	EPD	EPD	EPD
Protocolo de Comunicación	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0
Ángulo de Visión	Ángulo de Visión cercano a 180°	Ángulo de Visión cercano a 180°	Ángulo de Visión cercano a 180°
Temperatura de Funcionamiento	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
Función	NFC (Opcional)	Pantalla dual/Plegable/NFC (Opcional)	NFC (Opcional)
Maneras de Arreglar	Soporte/Tapón de Hielo	Soportes en forma-T	Soporte/Colgante/Montaje en pared
Cumplimiento	BQB/FCC/CE/RoHS	BQB/FCC/CE/RoHS	BQB/FCC/CE/RoHS

## AccessPRO Master Series

Master Series es una serie de etiquetas electrónicas versátiles basadas en la tecnología Bluetooth®5.0, que presentan de manera efectiva y actualizan la información en tiempo real. Con la opción disponible en el color de la pantalla de papel electrónico (EPD), la Master Series se puede aplicar a diferentes soluciones relacionadas con la presentación de información. Nuestras etiquetas certificadas son dignas de su confianza y ayudan a que su negocio sea más inteligente, más fácil y mejor.



Aprueba de polvo y agua



Soporta Funciones NFC



Vida útil de la batería de 5 años



Soporta configuraciones personalizadas



Amplio funcionamiento y almacenamiento de temperatura



Sincronizados con POS y ERP



Compatible con API

# AccessPRO®

## ESPECIFICACIONES



	AP-TAG-15B/R	AP-TAG-21B/R	AP-TAG-29B/R	AP-TAG-42B/R	AP-TAG-58B/R	AP-TAG-75B/R
Dimensiones Externas	36*46*14mm	68*35*14mm	91*41*14mm	99*94*14mm	136*118*16mm	183*129*16mm
Área de Pantalla Activa	27*27mm	49*24mm	67*29mm	85*64mm	119*88mm	163*98mm
Tamaño de Pantalla	1.54 inch	2.13 inch	2.9 inch	4.2 inch	5.8 inch	7.5 inch
Resolución	152 * 152	250 * 122	296 * 128	400 * 300	648 * 480	800 * 480
Densidad de Pixeles	142dpi	130dpi	112dpi	119dpi	138dpi	124dpi
Peso	21 g	34 g	45 g	110 g	180 g	293 g
Color de Pantalla	BWR/BWY/BW	BWR/BWY/BW	BWR/BWY/BW	BWR/BWY/BW	BWR/BWY/BW	BWR/BWY/BW
Tipo de Batería	CR2450 * 1	CR2450 * 2	CR2450 * 2	CR2450 * 2	CR2477 * 4	CR2477 * 6
Duración de la Batería	5 Años (1 actualización/día)	5 Años (5 actualizaciones/día)	5 Años (5 actualizaciones/día)	5 Años (5 actualizaciones/día)	5 Años (5 actualizaciones/día)	5 Años (5 actualizaciones/día)
Tecnología de Visualización	EPD	EPD	EPD	EPD	EPD	EPD
Protocolo de Comunicación	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0	Bluetooth® de Bajo Consumo 5.0
Ángulo de Visión	Ángulo de Visión cercano a 180°	Ángulo de Visión cercano a 180°	Ángulo de Visión cercano a 180°	Ángulo de Visión cercano a 180°	Ángulo de Visión cercano a 180°	Ángulo de Visión cercano a 180°
Temperatura de Funcionamiento	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
Función	NFC (Opcional)	NFC (Opcional)	NFC (Opcional)	NFC (Opcional)	NFC (Opcional)	NFC (Opcional)
Características del Agua (Clasificación IP)	IPX5	IPX5	IPX5	IPX7	-	-
Maneras de Arreglar	Riel de Estante etc.	Soporte/Tapón de Hielo/Riel de Estante etc.	Soporte/Tapón de Hielo/Riel de Estante etc.	Soporte/Tapón de Hielo etc.	Soporte/Tapón de Hielo etc.	Soporte/Gancho etc.
Cumplimiento	BQB/FCC/CE/RoHS	BQB/FCC/CE/RoHS/MIC	BQB/FCC/CE/RoHS	BQB/FCC/CE/RoHS	BQB/FCC/CE/RoHS	BQB/FCC/CE/RoHS

## MONTAJES



	Clip 01	Clip Tablero horizontal	Clip tablero vertical	Accesorio para hielo
Color	Gris	Transparente	Transparente	Transparente
Material	ABS	PC Transparente	PC Transparente	PC Transparente
Tamaño	180*55*40mm	2.13 inch	2.66 inch	2.9 inch
Aplicación	Cesta o Vaso etc	Tablero	Tablero	Embacle o granos
Tamaño compatible	2.13"/2.9"/4.2"/5.8"/7.5"	2.13"/2.9"/4.2"	2.13"/2.9"/4.2"	2.13"/2.9"/4.2"
Comentarios	Adecuado para un grosor del tablero de 2-25mm y trabaja con adaptador	Adecuado para un grosor del tablero de 12-20mm y trabaja con adaptador	Adecuado para un grosor del tablero de 12-20mm y trabaja con adaptador	Debe usarse junto con el adaptador

# AccessPRO®



	Soporte Forma-T 01	Soporte Forma-T 02	Soporte Forma-Z	Soporte de Pedestal
Color	Blanco/Transparente	Blanco/Transparente	Blanco/Transparente	Blanco/Transparente
Material	ABS & PC1100	PC Transparente	PC Transparente	PC Transparente
Tamaño	Base: 70*70*23mm Clip: 54*36*29mm	/	/	/
Característica	Rotación 50°	Múltiples ángulos ajustables	Múltiples ángulos ajustables	El ángulo no es ajustable
Aplicación	Escritorio, mesa, etc	Escritorio, mesa, etc	Escritorio, mesa, etc	Escritorio, mesa, etc
Tamaño compatible	2.13"/2.9"/4.2"/5.8"/7.5"	2.13"/2.9"/4.2"	2.13"/2.9"/4.2"	2.13"/2.9"
Comentarios	/	Debe usarse junto con el adaptador	Debe usarse junto con el adaptador	Debe usarse junto con el adaptador



	Soporte Elevable Simple	Gancho Grande	Adaptador
Color	Negro	PC Transparente	Transparente
Material	Metal	PC Transparente	PC Transparente
Tamaño	Altura 28-45CM	100*17*13mm	/
Característica	Múltiples ángulos ajustables	No se ajustar el ángulo	Se puede utilizar por separado o trabajar con accesorios y se fija con adhesivo o tornillos.
Aplicación	Piso	Cuerdas, sogas	/
Tamaño compatible	2.13"/2.9"/4.2"/5.8"/7.5"	7.5"/11.6"	2.13"/2.9"/4.2"/5.8"/7.5"
Comentarios	Debe usarse junto con el adaptador	1~12mm	/



	Riel (1 Metro, se puede cortar)	Anti-rasguños (Especialmente para Riel)	Ángulo ajustable (Especialmente para Riel)	MTag29-Carcasa Anticolisión
Color	Transparente			Transparente
Material	PVC			PC Transparente
Tamaño	37*14*1000mm			94*44*11mm
Característica	15", 30", 45"	/	/	El ángulo no es ajustable
Aplicación	Estante Estándar			Protector
Tamaño compatible	1.54"/2.13"/2.9"			2.9"
Comentarios	Cuenta con anti-rasguños & ángulo ajustable			/



	Gancho MTA	Gancho forma-T 01	Gancho en forma-L
Color	Transparente	Transparente	Transparente
Material	PC1100	PC Transparente	PC Transparente
Tamaño	56*45*13.5mm	/	/
Característica	Rotación 180°	Múltiples ángulos ajustables	Múltiples ángulos ajustables
Aplicación	Estantes	Estantes	Gancho en forma-L
Tamaño compatible	2.13"/2.9"	2.13"/2.9"/4.2"/5.8"/7.5"	2.13"/2.9"
Comentarios	Adecuado para un diámetro de la barra de 4.8-6.0mm	Adecuado para un diámetro de barra de 5.0-9.0mm y funciona con adaptador	Adecuado para un diámetro de barra de 6-8mm y trabaja con adaptador

# AccessPRO<sup>®</sup>

---

Dirección : Av. 20 de Noviembre, 805, Centro, 31000

Chihuahua, Chihuahua, México

Teléfono : +52 (614) 4152525

Correo electrónico : [ventas@syscom.mx](mailto:ventas@syscom.mx)

Sitio web : [www.syscom.mx](http://www.syscom.mx)