

ESPECIFICACIÓN

Kit de 1 entrada x 4 salidas 4K x 2K
HDMI por cable Cat 6 a 120 metros



Modelo	TT314-4K-HDBITT
Técnica	
HDMI	HDMI1.4
HDCP	HDCP2.2
Resoluciones soportadas	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4Kx2K@24/25/30Hz
Protocolos de audio soportados	PCM
Entrada	HDMI×1(Tipo A, 19 pin, hembra)
Salida	RJ45×4
Modo de trabajo	trabajar con el receptor de TT683RX
Distancia de transmisión	120m vía CAT6
Señal TMDS	0.5~1.5Vp-p(TMDS)
Señal DDC	5Vp-p(TTL)
IR de retorno	Apoyo
Rango de frecuencia de IR	20~60KHz
Mecánico	
Alojamiento	Cerramiento metálico
Dimensiones	TX :288 mm (W) x 98 mm (D) x 44.4 mm (H) mm ; RX : 107.3 mm (L) x 94 mm (W) x 23.7mm (H)
Fijeza	Caja de pared con tornillos
Fuente de alimentación	TX : 5V2A; RX: 5V2A
Consumo	TX : 10W; RX: 4W
Temperatura de operación	0~60°
Temperatura de almacenamiento	-20~70°
Humedad relativa	0~95%(sin condensación)