

ESPECIFICACIÓN

Kit extensor KVM (Teclado, video, Mouse)
 HDMI 1080P @ 60 Hz, 120 metros con cable CAT5/6

Modelo	TT373KVM	
Técnica	Transmisor	Receptor
Conformidad HDMI	HDMI1.3	
Cumplimiento de HDCP	HDCP1.2	
Transporte procotol	HDbiT	
Mediim transmision	CAT5/CAT6	
Distancia de transmisión	1080P@60Hz to 120 metros	
Ancho de banda de video	10.2Gbps	
soporte de resolución	800x600、1024x768、1280x720、1280x960、1366x768、1440x900、1680x1050、1920x1080、480i@60Hz、480p@60Hz、576i@50Hz、576p@50Hz、720p@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@24/25/30/50/60Hz	
Soporte de audio	PCM	
Señal de entradaTMDS	0.7~1.2Vp-p	
Señal de entrada de DDC	5Vp-p	
Bucle de salida HDMI	no	
Conexión de receptor múltiple	sí	
KVM	sí	
Entrada	HDMI×1; DC2.1,	DC2.1×1, RJ45×1, USB-A x 2
Salida	RJ45 ×1, USB-A x 1	HDMI×1,
Control de fuente HDMI	Teclado, video, Mouse	
Conector HDMI	Tipo A, hembra, 19 pines	
Mecánico	Transmisor	Receptor
Alojamiento	Cerramiento metalico	
Dimensiones	109.6(L)x89.5(w)x26.3(H)mm	
Peso neto	TX: 240g	RX: 240g
Fuente de alimentación	5V/1A	
Consumo	3.5W	3.5W
Temperaure operación	-0°C ~ 50°C	
Temperatura de almacenamiento	-30~70°C	
Humedad relativa	0~90%RH (sin condensación)	