

**Descripción general**

AL400ULX es una fuente de alimentación / cargador que convierte una entrada de 115VAC / 60Hz en una sola Clase 2 de salida limitada de la potencia nominal 12VDC o 24VDC.

Especificaciones**Entrada:**

- 115VAC de entrada, 60 Hz, 3,5 amperios.
- Fusible de entrada de @ 3,5 amp / 250V.

Salida:

- 12VDC o 24VDC salida seleccionable.
Aplicaciones alarma de protección (UL 603):
12 VCD = 11.5VCD-13VCD.
24VCD = 23VCD-26VCD.
- 12VDC @ 4 amp. o 24VDC @ 3 amp.
- Clase 2 Potencia de salida de energía limitada.
- Salida filtrada y regulada electrónicamente.
- Protección contra cortocircuito y sobrecarga térmica.

Batería de reserva:

- Cargador incorporado para baterías de ácido o de tipo gel de plomo sellados.
- Cambio automático a la batería de reserva en caso de fallo de corriente alterna.
- La carga máxima de corriente de 0,7 amperios.

Supervisión:

- Falla de CA de supervisión (contactos de forma "C").
- Supervisión de batería baja (forma contactos "C").
- Supervisión presencia de la batería (forma contactos "C").

Indicadores visuales:

- Indicadores LED de entrada CA y de salida CD.

Eléctrico:

- Temperatura de funcionamiento: 0° C a 49° C ambiente.
- BTU / h. :
12VCD: 14.71 - 16.63 BTU / h. 24VCD:
29.43 - 32.41 BTU / h.
- Requisito Sistema de entrada de CA VA: 402.5VA.

Mecánico:

- Dimensiones de la carcasa (H x W x D aprox.):
13.5" x 13" x 3,25" (342.9mm x 330.2mm x 82.55mm)
- Con capacidad para dos baterías (2) 12 V CC / 7AH.
- Peso del producto (aprox.): 7.15 lbs. (3,24 kg).
- Peso del envío (aprox.): 8.05 libras. (3,65 kg).

Aprobaciones de los organismos

UL 294 UL para Control de Acceso

Unidades del sistema.

UL 603 UL Listed Estándar para fuentes de alimentación para su uso con sistemas BurglarAlarm.

UL 1069 UL Listed Hospital de señalización y Equipo de llamada de enfermera.

UL 1481 UL Listed Estándar para la Seguridad de Protección de Fuego sistemas de señalización.



General de señalización equipos evaluados a la norma CSA C22.2 No.205-M1983



MEA - Departamento de NYC Edificios aprobados.



CSFM - Bomberos del Estado de California

Mariscal Aprobado.

Dimensiones de la caja (H x W x D aproximado):

13.5" x 13" x 3,25" (342.9mm x 330.2mm x 82.55mm)

