

**Jabra Engage 65**
**Diseñado para ser el auricular inalámbrico profesional más potente del mundo\***

- Rendimiento inalámbrico líder en su sector. Mejor conexión con sus clientes.
- Llamadas nítidas. Mejora la experiencia de cliente.
- Más tiempo de conversación, menos interrupciones. Mayor productividad.


**Especificaciones**


Nombre de producto	Engage 65 Stereo	Engage 65 Mono	Engage 65 Convertible
<b>Audio</b>			
Tamaño del auricular	2 uds. Ø 28 x 3,9 mm	Ø 28 x 3,9 mm	13 x 3,65 mm
Potencia de salida máxima del altavoz	<118 dB SPL(A)	<118 dB SPL(A)	<118 dB SPL(A)
Rango de frecuencia del altavoz	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz
Ancho de banda del altavoz, modo Música	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz	40 Hz - 16 kHz
Ancho de banda del altavoz, modo Conversación	150 Hz - 6.800Hz	150 Hz - 6.800Hz	150 Hz - 6.800Hz
Tipo de micrófono	Micrófono dual: ECM unidireccional y Sistema analógico MEMS	Micrófono dual: ECM unidireccional y Sistema analógico MEMS	Micrófono ECM unidireccional
Gama de frecuencia del micrófono	100 Hz - 10 kHz	100 Hz - 10 kHz	100 Hz - 10 kHz
Certificaciones	CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELEC, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL		
<b>Facilidad de uso</b>	Responder/Finalizar llamada, rechazar llamada, control de volumen		
Voz/Silenciar	Sí		
Luz de aviso Busylight	Luz roja integrada en la punta del micrófono y en el auricular que se activa automáticamente durante las llamadas; el usuario puede activarla manualmente como señal de «no molestar». El modelo Convertible solo tiene la luz de ocupado en el auricular.		
<b>Ajuste y comodidad</b>	Diadema para la cabeza	Diadema para la cabeza (accesorio de diadema para el cuello)	Gancho para la oreja y cintillo (banda para el cuello disponible como accesorio)
Gancho	N/A	N/A	2 tamaños
EarGel™	N/A	N/A	2 EarGels™
Diadema para el cuello	N/A	Opcional	Opcional
<b>Batería</b>	Tiempo de conversación (máximo en horas) <sup>1</sup>	13	9
Tiempo de espera	52 (mejora al utilizar la función de reposo)	52 (mejora al utilizar la función de reposo)	32 (mejora al utilizar la función de reposo)
Tiempo de carga	90 min	90 min	75 min
Fuente de alimentación CA	Sí	Sí	Sí
Consumo	7,5 V/650 mA	7,5 V/650 mA	7,5 V/650 mA
Carga de la batería en % después de 30 min/60 min	40 % en 30 minutos y 80 % en 60 minutos.	40 % en 30 minutos y 80 % en 60 minutos.	40 % en 30 minutos y 80 % en 60 minutos.
<b>Conectividad</b>	Conectividad	Teléfono de mesa y softphone (PC)	Teléfono de mesa y softphone (PC)
Conexión (mini jack, USB, etc.)	Micro USB, RJ-9 para auricular de teléfono, RJ-9 para audio de teléfono de mesa, RJ-45 para AUX		
Dispositivo DECT	Sí	Sí	Sí
NFC	No	No	No
Dispositivo Bluetooth®	No	No	No
Alcance (máximo)	150 m (490 ft)	150 m (490 ft)	100 m (330 ft)
Ancho de banda del auricular	Banda estrecha y banda ancha Optimizado para música (si no está hablando)	Banda estrecha y banda ancha Optimizado para música (si no está hablando)	Banda estrecha y banda ancha Optimizado para música (si no está hablando)

## Especificaciones



### Nombre de producto

General		Engage 65 Stereo	Engage 65 Mono	Engage 65 Convertible
Contenido del embalaje		Auricular, base, alimentación, cable USB, cable para el teléfono, documentación, guía de inicio rápido	Auricular, base, alimentación, cable USB, cable para el teléfono, documentación, guía de inicio rápido	Auricular, gancho, cintillo, base, alimentación, cable USB, cable para el teléfono, documentación, guía de inicio rápido y accesorios (EarGel)
Dimensiones del paquete (l. x an. x al.)		Caja de la unidad: 147 x 190 x 93 mm	Caja de la unidad: 147 x 190 x 93 mm	Caja de la unidad: 145 x 190 x 93 mm
Dimensiones de la caja principal (L. x an. x al.)		395 x 300 x 206 mm	395 x 300 x 206 mm	395 x 300 x 206 mm
Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x al.)		Base: 93 x 90 x 106 mm Auricular: 141 x 32 x 169 mm	Base: 93 x 90 x 106 mm Auricular: 147 x 32 x 169 mm	Base: 93 x 90 x 110 mm Auricular: 105 x 32 x 50 mm
Peso (incluyendo estilo principal)		Base: 203 g Auricular: 83 g	Base: 203 g Auricular: 57 g	Base: 203 g Auricular: 18 g
Batería incluida		Sí (sustituible)	Sí (sustituible)	Sí
Seguridad		Seguridad DECT paso C y algoritmos FIPS aprobados para generación de claves, encriptado de carga y autenticación		
Garantía		América del Norte Garantía limitada de 1 año Europa/APAC: Garantía limitada de 2 años	América del Norte Garantía limitada de 1 año Europa/APAC: Garantía limitada de 2 años	América del Norte Garantía limitada de 1 año Europa/APAC: Garantía limitada de 2 años
Temperatura de funcionamiento		De -10 °C a +55 °C (sin condensación)	De -10 °C a +55 °C (sin condensación)	De -10 °C a +55 °C (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento		De -5 °C a +45 °C (sin condensación)	De -5 °C a +45 °C (sin condensación)	De -5 °C a +45 °C (sin condensación)
Dimensiones de conexión del cargador		Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm

Región	N.º de ref.	Descripción	EAN	UPC
EMEA	9553-553-111	Jabra Engage 65 Mono	5706991019681	706487017257
	9555-553-111	Jabra Engage 65 Convertible	5706991019728	706487017295
	9559-553-111	Jabra Engage 65 Stereo	5706991019827	706487017394
NA	9553-553-125	Jabra Engage 65 Mono	5706991019704	706487017271
	9555-553-125	Jabra Engage 65 Convertible	5706991019742	706487017318
	9559-553-125	Jabra Engage 65 Stereo	5706991019841	706487017417
UK/HK/SG/AU/NZ	9553-553-117	Jabra Engage 65 Mono	5706991019698	706487017264
	9555-553-117	Jabra Engage 65 Convertible	5706991019735	706487017301
	9559-553-117	Jabra Engage 65 Stereo	5706991019834	706487017400
JP	9553-553-136	Jabra Engage 65 Mono	5706991019711	706487017288
	9555-553-136	Jabra Engage 65 Convertible	5706991019759	706487017325

Jabra.es/Engage