

ESPECIFICACIÓN

Switch distribuidor HDMI (5 entradas HDMI a 1 salida HDMI); 4K@60Hz.HDMI2.0, HDCP2.2



Modelo	TT501-V2.0
Técnica	
HDMI	HDMI2.0
HDCP	HDCP12.2
Velocidad de transmisión	18Gbps
Ancho de banda de video	600MHZ
YUV	4: 4: 4
Resoluciones soportadas	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4K×2K@24/25/30/60Hz
Formato de audio	DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
Señal TMDS	0.5~1.5Vp-p(TMDS)
Señal DDC	5Vp-p(TTL)
Entrada	HDMI×5(Tipo A, 19 pin, hembra)
Salida	HDMI×1(Tipo A, 19 pin, hembra)
Longitud del cable de entrada	≤5m(AWG26 HDMI2.0Cable standard), ≤10m(AWG23 HDMI2.0Cable standard)
Longitud del cable de salida	≤5m(AWG26 HDMI2.0 Cable standard), ≤10m(AWG23 HDMI2.0Cable standard)
Mecánico	
Alojamiento	Cerramiento metálico
Dimensiones	218 mm (L) x 78.8 mm (W) X 20.55 mm (H)
Peso neto	420g
Fuente de alimentación	5V1A
Consumo	5W(Max)
Temperatura de operación	0~60°
Temperatura de almacenamiento	-20~70°
Humedad relativa	0~90% (sin condensación)