

Ficha Técnica

DATA SHEET

Versión 1.1



Lubricables

Descripción:

Lubricante de silicón de baja viscosidad.

Características:

- Producto multiaplicación
- Mantiene sus propiedades físicas y eléctricas en altas y bajas temperaturas.
- Excelentes capacidades dieléctricas.
- Para uso en todo tipo de cables
- No es tóxico
- Libre de grasas y aceites minerales

Presentación:

1 L

Envase:	Medidas:	
Envase de Polietileno	Alto: 23.5 cm. Diámetro: 8 cm.	
Caja:	Medidas:	Peso:
Con 8 piezas.	Alto 27.5 cm Ancho: 21.0 cm. Largo: 34.5 cm.	8.750kg.

Datos técnicos:

pH	N/D
Densidad	1.001 g/ml
Solubilidad en agua	Insoluble
Almacenamiento	Almacenarse en lugares frescos, no mayor a una temperatura de 50°C
Apariencia	Pasta
Conductividad	0 µs
Color	Transparente
Aroma	Sin aroma

Usos y aplicaciones:

Lubricante de alto rendimiento para el tendido de cables probado en la instalación de varios metros de cable. Es un producto de fácil aplicación. Proporciona una máxima reducción de fricción.



Indicaciones de uso:

1. Aplique manualmente sobre el cable a medida que está en el conducto. Para tendidos largos, coloque aproximadamente dos tercios de la cantidad recomendada del lubricante en el conducto. Complemente esto con lubricante directo de la chaqueta a medida que el cable entre en el conducto.

Precauciones:

- No se ingiera.
- Evitar todo contacto con los ojos.
- No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Consultar la hoja de seguridad.

Vida útil del producto:

+12 meses.