



PLACAS/CONTACTO




Carcasa de Acrílico




JTL-G7701
JTL-G7702




JTL-G7705
JTL-G7706




JTL-G7709




JTL-G7744




JTL-G7724




JTL-G7745




JTL-G7748



JTL-G7751



JTL-G7755



JTL-G7713

ESPECIFICACIONES POR MODELO

Modelo	Tipo	Corriente Eléctrica	Tensión/Frecuencia
JTL-G7701	Placa con interruptor sencillo	10 Amperes	127V~ 60Hz
JTL-G7702	Placa con interruptor escalera	10 Amperes	
JTL-G7705	Placa con 2 interruptores sencillos	10 Amperes	
JTL-G7706	Placa con 2 interruptores escalera	10 Amperes	
JTL-G7709	Placa con 3 interruptores sencillos	10 Amperes	
JTL-G7744	Placa con interruptor sencillo y un toma corriente	10/15 Amperes	
JTL-G7724	Placa con 2 toma corriente dúplex 2P+T	10/15 Amperes	
JTL-G7745	Placa ciega	10 Amperes	
JTL-G7748	Placa con toma TV coaxial y un toma corriente	10/15 Amperes	
JTL-G7751	Placa con 2 interruptores sencillos y un toma corriente	10/15 Amperes	
JTL-G7755	Placa con 2 toma corriente y un interruptor sencillo	10/15 Amperes	
JTL-G7713	Placa con botón timbre	10Amperes	



DIMENSIONES



INFORMACIÓN ADICIONAL / INDICACIONES

- * 3 Años de Garantía por defectos de fabrica en condiciones normales de operación.
- * No sobrepasar la corriente indicada.
- * Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible.
- * Incluye tornillos para su instalación.

